

- [Accueil](#)
- [Gamme](#)
- [Transport de matériel](#)
- [Rouleau à médias](#)
- [Non ATEX](#)
- [Eau Hyg](#)

## Enrouleur Nederman série 888

Ø12,5 mm, L = 10 m, 20 bars, inox, acier inoxydable, alimentaire

 [Enrouleur Nederman série 888](#)



## Enrouleur Nederman série 888

Ø12,5 mm, L = 10 m, 20 bars, inox, acier inoxydable, alimentaire

[Télécharger le PDF](#)

Beratung

Offerte

Service



Beratung

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Enrouleur Nederman série 888 interessieren.  
Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?

Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



Enrouleur Nederman série 888

Firma

Prénom

Nom de famille

Rue

PLZ/Ort

Courrier électronique

Anmeldung Newsletter

Téléphone

Message

 

Offerte

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Enrouleur Nederman série 888 interessieren. Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung? Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



Enrouleur Nederman série 888

Firma

Prénom

Nom de famille

Rue

PLZ/Ort

Courrier électronique

Anmeldung Newsletter

Téléphone

Message

Avorter

Transmission

×

Service

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Enrouleur Nederman série 888 interessieren.

Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?

Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



Enrouleur Nederman série 888

Beratung  Offerte  Garantiefall  Service / Reparatur

Firma

Prénom

Nom de famille

Rue

PLZ/Ort

Courrier électronique

Anmeldung Newsletter

Téléphone



Message

Avorter

Transmission

[Contact pour](#)

Numéro d'article NE803688

[Description](#) [Technische Angaben](#) [Spécifications](#)

## Description

Enrouleur de tuyau d'air comprimé ouvert et robuste avec mécanisme de blocage et retour de tuyau à ressort pour un travail efficace avec des outils à air comprimé. Le tambour à tuyau monté sur deux paliers lisses et une sortie de tuyau optimisée avec 4 galets assurent un fonctionnement silencieux, une usure minimale du tuyau et une longue durée de vie. Le bras de guidage du tuyau est réglable sur une plage de 120° pour une course optimale du tuyau.

Grâce à sa construction ouverte, l'enrouleur de tuyau est très facile à entretenir et à nettoyer. Il peut être monté au mur, au plafond ou au sol.

Caractéristiques du produit :

- La sortie du tuyau peut être réglée sur un angle variable de 120°.
- La force du ressort peut être facilement réglée de l'extérieur.
- Le blocage du tambour peut être facilement libéré en cas de besoin

## Technische Angaben

Couleur du boîtier	acier inoxydable
Poids	18kg
Pression max. Pression	2MPa
Support mural	disponible
Désignation tuyau	E
Console de montage	acier inoxydable
Ame du tuyau	NBR de qualité alimentaire avec tresse en tissu synthétique
Support de tuyau	NBR/PVC Armature
Tuyau de raccordement	acier inoxydable
Armature tuyau de travail	acier inoxydable
Tuyau de raccordement Armature côté rouleau	filetage extérieur, BSP 60° cône
Armature côté alimentation	BSP 60° avec écrou-raccord, chromé

désignation	E
Longueur	1m
diamètre nominal	12.5mm
ø extérieur	23mm
ø intérieur	12.5mm
Tuyau de travail ø extérieur	23mm
ø intérieur	12.5mm
Armature côté outil	filetage extérieur, BSP 60° cône, chromé
Armature côté roulette	filetage extérieur, BSP 60° cône
Désignation	E
Dont enroulé sur tambour	10m
Longueur	10m
diamètre nominal	12.5mm

## Spécifications

Armature tuyau de travail	Edelstahl
Désignation tuyau	E
ø extérieur	23
Armature côté alimentation	BSP 60° mit Überwurfmutter, verchromt
Armature côté outil	Aussengewinde, BSP 60° Konus, verchromt
Poids	18
Armature tuyau de raccordement	Edelstahl
Armature côté rouleau	Aussengewinde, BSP 60° Konus
Support de tuyau	NBR/PVC

KSU Umwelttechnik AG

Hinterhofstrasse 1  
5242 Birr

T 056 464 60 40

F 056 464 60 41

info@ksu-ut.ch

Informations

- [Mentions légales](#)
- [CGV](#)
- [Politique de confidentialité](#)

Horaires d'ouverture

Mo – Do 07:30 – 12:00 Uhr 13:30 – 17:00 Uhr

Fr 07:30 – 12:00 Uhr 13:30 – 16:00 Uhr

Sa – So Geschlossen

© 2025 KSU Umwelttechnik AG

[powered by polynorm](#)

Vous êtes sûr de vous?