

- [Accueil](#)
- [Gamme](#)
- [Transport de matériel](#)
- [Rouleau à médias](#)
- [Non ATEX](#)
- [Eau Hyg](#)

Enrouleur Nederman série 889

889 Acier inoxydable, ø12,5, L=15, Inox, alimentaire

 [Enrouleur Nederman série 889](#)



Enrouleur Nederman série 889

889 Acier inoxydable, ø12,5, L=15, Inox, alimentaire

[Télécharger le PDF](#)

- Beratung
- Offerte
- Service



Beratung

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Enrouleur Nederman série 889 interessieren.
Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?

Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



Enrouleur Nederman série 889

Firma

Prénom

Nom de famille

Rue

PLZ/Ort

Courrier électronique

☐ Anmeldung Newsletter

Téléphone

Message

AvorterTransmission

×

Offerte

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Enrouleur Nederman série 889 interessieren. Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung? Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



Enrouleur Nederman série 889

Firma

Prénom

Nom de famille

Rue

PLZ/Ort

Courrier électronique

☐ Anmeldung Newsletter

Téléphone

Message

AvorterTransmission

×

Service

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Enrouleur Nederman série 889 interessieren.
Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?
Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



Enrouleur Nederman série 889

☐ Beratung ☐ Offerte ☐ Garantiefall ☒ Service / Reparatur

Firma

Prénom

Nom de famille

Rue

PLZ/Ort

Courrier électronique

☐ Anmeldung Newsletter

Téléphone



Message

Avorter Transmission

Contact pour

Numéro d'article NE803689

Description Technische Angaben Spezifikationen

Description

Enrouleur de tuyau d'air comprimé ouvert et robuste avec mécanisme de blocage et retour de tuyau à ressort pour un travail efficace avec des outils à air comprimé. Le tambour à tuyau monté sur deux paliers lisses et une sortie de tuyau optimisée avec 4 galets assurent un fonctionnement silencieux, une usure minimale du tuyau et une longue durée de vie. Le bras de guidage du tuyau est réglable sur une plage de 120° pour une course optimale du tuyau.

Grâce à sa construction ouverte, l'enrouleur de tuyau est très facile à entretenir et à nettoyer. Il peut être monté au mur, au plafond ou au sol.

Caractéristiques du produit :

- La sortie du tuyau peut être réglée sur un angle variable de 120°.
- La force du ressort peut être facilement réglée de l'extérieur.
- Le blocage du tambour peut être facilement libéré en cas de besoin

Technische Angaben

Anschlusschlauch Armatur rollerseitig	Aussengewinde, BSP 60° Konus
Armatur versorgungsseitig	BSP 60° mit Überwurfmutter, verchromt
Bezeichnung	E
Länge	1m
Nennweite	12.5mm
ø Aussen	23mm
ø Innen	12.5mm
Arbeitsschlauch Davon aufgewickelt auf	15m
Trommel	
Länge	15m
Nennweite	12.5mm
ø Aussen	23mm

ø Innen	12.5mm
Armatur werkzeugseitig	Aussengewinde, BSP 60° Konus, verchromt
Armatur rollerseitig	Aussengewinde, BSP 60° Konus
Bezeichnung	E
Gehäusefarbe	Edelstahl
Gewicht	18kg
Max. Druck	2MPa
Wandhalterung	verfügbar
Zertifikate	CE
Armatur Anschlussschlauch	Edelstahl
Armatur Arbeitsschlauch	Edelstahl
Bezeichnung Schlauch	E
Montagekonsole	Edelstahl
Schlauchseele	lebensmittelechtes NBR mit Umflechtung aus synt. Gewebe
Schlauchträger	NBR/PVC

Spécifications

Armature tuyau de travail	Edelstahl
Désignation tuyau	E
ø extérieur	23
Armature côté alimentation	BSP 60° mit Überwurfmutter, verchromt
Armature côté outil	Aussengewinde, BSP 60° Konus, verchromt
Poids	18
Armature tuyau de raccordement	Edelstahl
Armature côté rouleau	Aussengewinde, BSP 60° Konus
Support de tuyau	NBR/PVC

KSU Umwelttechnik AG

Hinterhofstrasse 1
5242 Birr

T 056 464 60 40

F 056 464 60 41

info@ksu-ut.ch

Informations

- [Mentions légales](#)
- [CGV](#)
- [Politique de confidentialité](#)

Horaires d'ouverture

Mo – Do 07:30 – 12:00 Uhr 13:30 – 17:00 Uhr
Fr 07:30 – 12:00 Uhr 13:30 – 16:00 Uhr
Sa – So Geschlossen

© 2025 KSU Umwelttechnik AG

[powered by polynorm](#)

Vous êtes sûr de vous?