

- [Accueil](#)
- [Gamme](#)
- [Transport de matériel](#)
- [Rouleau à médias](#)
- [Non ATEX](#)
- [Air comprimé](#)

## Enrouleur Nederman série H20

H20, bleu, ø6, L=12, ID=6mm,12 bar

 [Enrouleur Nederman série H20](#)



## Enrouleur Nederman série H20

H20, bleu, ø6, L=12, ID=6mm,12 bar

[Télécharger le PDF](#)

Beratung

Offerte

Service



Beratung

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Enrouleur Nederman série H20 interessieren.  
Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?

Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



Enrouleur Nederman série H20

Firma

Prénom

Nom de famille

Rue

PLZ/Ort

Courrier électronique

Anmeldung Newsletter

Téléphone

Message

Avorter

Transmission

×

Offerte

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Enrouleur Nederman série H20 interessieren.

Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?

Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



Enrouleur Nederman série H20

Firma

Prénom

Nom de famille

Rue

PLZ/Ort

Courrier électronique

Anmeldung Newsletter

Téléphone

Message

Avorter

Transmission

×

Service

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Enrouleur Nederman série H20 interessieren.

Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?

Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



Enrouleur Nederman série H20

Beratung  Offerte  Garantiefall  Service / Reparatur

Firma

Prénom

Nom de famille

Rue

PLZ/Ort

Courrier électronique

Anmeldung Newsletter

Téléphone



Message

[Contact pour](#)

Numéro d'article NE800220

[Description](#) [Technische Angaben](#) [Spécifications](#)

## Description

Enrouleur de tuyau à ressort pratique et sûr à utiliser avec des outils pneumatiques, des agrafeuses et des pistolets de soufflage.

L'enrouleur de tuyau à ressort H20 pour l'eau et l'air convient à l'utilisation industrielle, aux artisans et aux ateliers de bricolage. L'enrouleur de tuyau H20 est fabriqué en matériau composite très robuste et résistant aux chocs. Le support mural facile à monter, avec fermeture à ressort pour accrocher l'enrouleur, permet un large pivotement de l'enrouleur après le montage. L'enrouleur de tuyau est idéal pour le raccordement d'outils pneumatiques, d'agrafeuses et de pistolets pneumatiques. La force d'extraction du ressort de l'enrouleur est préréglée de manière optimale en usine et garantit que le tuyau s'enroule uniformément dans le tambour. Le ressort est en acier de qualité et est monté de manière protégée dans le tambour.

Caractéristiques du produit :

- Support mural Snap-on
- Verrouillage de sécurité unique en son genre
- tambour avec roulement à billes des deux côtés
- raccords comprimés et spirale anti-pliure côté travail
- le tuyau peut être facilement remplacé

## Technische Angaben

Support de tuyau	Armature en PVC
Tuyau de travail	laiton Désignation
Tuyau flexible	A
Boîtier	PP, PA-GF
Console de montage	PP
Ame du tuyau	PUR avec tresse en tissu synt. Tuyau de raccordement
Armature côté enrouleur	douille 3/8" avec clip
Armature côté alimentation	aucune
Désignation	A

Longueur	1m
diamètre nominal	10mm
∅ extérieur	15mm
∅ intérieur	10mm
Armature côté outil	filetage extérieur 1/4" avec spirale anti-pliage.
Armature côté rouleau	Douille avec clip
Désignation	A
Dont enroulé sur tambour	12m
Longueur	12m
diamètre nominal	6mm
∅ extérieur	10mm
∅ intérieur	6mm
Couleur du boîtier	bleu
Poids	3kg
Pression max. pression	1.2MPa
Support mural	inclus
Certificats	CE

## Spécifications

Armature côté rouleau	Tülle 3/8" mit Clip
∅ intérieur	10
∅ extérieur	15
Armature tuyau de travail	Messing
Support de tuyau	PVC
Armature côté outil	1/4" Aussengewinde mit Knickschutz-Spirale
Dont enroulé sur un tambour	12
Désignation tuyau	A
Poids	3
Ame du tuyau	PUR mit Umflechtung aus synt. Gewebe
Armature côté alimentation	keine

KSU Umwelttechnik AG

Hinterhofstrasse 1  
5242 Birr

T 056 464 60 40

F 056 464 60 41

info@ksu-ut.ch

Informations

- [Mentions légales](#)
- [CGV](#)
- [Politique de confidentialité](#)

## Horaires d'ouverture

Mo – Do 07:30 – 12:00 Uhr 13:30 – 17:00 Uhr

Fr 07:30 – 12:00 Uhr 13:30 – 16:00 Uhr

Sa – So Geschlossen

© 2025 KSU Umwelttechnik AG

[powered by polynorm](#)

Vous êtes sûr de vous?