

- [Accueil](#)
- [Gamme](#)
- [Brouillard d'huile & Aérosol](#)
- [Unités compactes](#)
- [Fonctionnement intermittent](#)
- [NOM](#)

Filtre à brouillard d'huile Nederman NOM 18,avec ventilateur
400 V, triphasé, 1,1 kW, avec préfiltre, avec HEPA

 [Filtre à brouillard d'huile Nederman NOM 18,avec ventilateur](#)

Filtre à brouillard d'huile Nederman NOM 18,avec ventilateur
400 V, triphasé, 1,1 kW, avec préfiltre, avec HEPA

[Télécharger le PDF](#)

Beratung

Offerte

Service

×

Beratung

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Filtre à brouillard d'huile Nederman NOM 18,avec ventilateur interessieren.

Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?

Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



Filtre à brouillard d'huile Nederman NOM 18,avec ventilateur

Firma

Prénom

Nom de famille

Rue

PLZ/Ort

Courrier électronique

Anmeldung Newsletter

Téléphone

Message

Avorter

Transmission

×

Offerte

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Filtre à brouillard d'huile Nederman NOM 18,avec ventilateur interessieren.

Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?

Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



Filtre à brouillard d'huile Nederman NOM 18,avec ventilateur

Firma

Prénom

Nom de famille

Rue

PLZ/Ort

Courrier électronique

Anmeldung Newsletter

Téléphone

Message

Service

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Filtre à brouillard d'huile Nederman NOM 18,avec ventilateur interessieren.

Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?

Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



Filtre à brouillard d'huile Nederman NOM 18,avec ventilateur

Beratung Offerte Garantiefall Service / Reparatur

Firma

Prénom

Nom de famille

Rue

PLZ/Ort

Courrier électronique

Anmeldung Newsletter

Téléphone

Message

Avorter

Transmission

[Contact pour](#)

Numéro d'article NE632468

[Description](#) [Technische Angaben](#) [Spécifications](#)

Description

Le filtre à brouillard d'huile NOM 18 de Nederman, conçu pour les applications de tournage et de fraisage, pour les machines de poinçonnage et de pressage de plaques d'acier, les machines à laver industrielles, les jets d'eau abrasifs, etc. Pour tous les processus de travail des métaux présentant des problèmes de brouillard d'huile, ces filtres peuvent être installés dans un système de canalisation et raccordés à n'importe quelle machine. Tous les appareils sont équipés d'un manomètre pour contrôler les filtres et d'un indicateur de besoin de nettoyage (auto-vidangeable). Convient pour les brouillards d'émulsion.

Caractéristiques du produit :

- Coûts de maintenance réduits
- Filtre à brouillard auto-vidangeable
- Facile à installer
- Haute efficacité de filtration
- Peu encombrant avec ventilateur intégré pour la plupart des modèles

Technische Angaben

Longueur du bras d'aspiration	0m
Puissance électrique absorbée	1.1kW
Fréquence	50Hz
Type de moteur	moteur asynchrone

Conducteurs polaires	3
Tension d'alimentation AC	400V
Indications relatives au filtre Degré de séparation	99.97
Nombre de niveaux de filtration	3
Niveau de filtration 1 Surface de filtration	0 m2
Niveau de filtration 2 Surface de filtration	0 m2
Niveau de filtration 2 Média filtrant	polyester
Masse de charbon actif	0kg
Nombre d'éléments filtrants	3
Niveau de filtration 1 Média filtrant	polyester
Niveau de filtration 3 Surface de filtration	24 m2
Niveau de filtration 4 Surface de filtration	0 m2
Volume du réservoir à poussière	0l
Poids	220kg
Taux de rendement max. Efficacité du système	0%.
Débit d'air	1800m3/h
Débit d'air à l'efficacité maximale du système	0m3/h
Certificats	CE
Unité de régulation Mesure de la perte de charge par filtre 1	
Niveau de pression acoustique	63.8dB

Spécifications

Niveau de puissance acoustique LwA -999

KSU Umwelttechnik AG

Hinterhofstrasse 1
5242 Birr

T 056 464 60 40

F 056 464 60 41

info@ksu-ut.ch

Informations

- [Mentions légales](#)
- [CGV](#)
- [Politique de confidentialité](#)

Horaires d'ouverture

Mo – Do 07:30 – 12:00 Uhr 13:30 – 17:00 Uhr

Fr 07:30 – 12:00 Uhr 13:30 – 16:00 Uhr

Sa – So Geschlossen

© 2025 KSU Umwelttechnik AG

[powered by polynorm](#)

Vous êtes sûr de vous?