

- [Accueil](#)
- [Gamme](#)
- [Brouillard d'huile & Aérosol](#)
- [Unités compactes](#)
- [Fonctionnement intermittent](#)
- [NOM](#)

Filtre à brouillard d'huile Nederman NOM 28,avec ventilateur  
400 V, triphasé, 2,2 kW, avec préfiltre, avec HEPA

 Pas d'image d'article

Filtre à brouillard d'huile Nederman NOM 28,avec ventilateur  
400 V, triphasé, 2,2 kW, avec préfiltre, avec HEPA

[Télécharger le PDF](#)

Beratung  
Offerte  
Service



Beratung

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Filtre à brouillard d'huile Nederman NOM 28,avec ventilateur interessieren.

Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?

Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.

Firma

Prénom

Nom de famille

Rue

PLZ/Ort

Courrier électronique

☐ Anmeldung Newsletter

Téléphone

Message

AvorterTransmission

×

Offerte

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Filtre à brouillard d'huile Nederman NOM 28,avec ventilateur interessieren.  
Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?  
Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.

Firma

Prénom

Nom de famille

Rue

PLZ/Ort

Courrier électronique

☐ Anmeldung Newsletter

Téléphone

Message

AvorterTransmission

×

Service

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Filtre à brouillard d'huile Nederman NOM 28,avec ventilateur interessieren.

Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?

Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.

☐ Beratung ☐ Offerte ☐ Garantiefall ☒ Service / Reparatur

Firma

Prénom

Nom de famille

Rue

PLZ/Ort

Courrier électronique

☐ Anmeldung Newsletter

Téléphone

Message

AvorterTransmission

[Contact pour](#)

Numéro d'article NE641868

[Description](#) [Technische Angaben](#) [Spécifications](#)

## Description

Le filtre à brouillard d'huile NOM 28 de Nederman, conçu pour les applications de tournage et de fraisage, pour les machines de poinçonnage et de pressage de plaques d'acier, les machines à laver industrielles, les jets d'eau abrasifs, etc. Pour tous les processus de travail des métaux présentant des problèmes de brouillard d'huile, ces filtres peuvent être installés dans un système de canalisation et raccordés à n'importe quelle machine. Tous les appareils sont équipés d'un manomètre pour contrôler les filtres et d'un indicateur de besoin de nettoyage (auto-vidangeable). Convient pour les brouillards d'émulsion.

Caractéristiques du produit :

- Coûts de maintenance réduits

- Filtre à brouillard auto-vidangeable
- Facile à installer
- Haute efficacité de filtration
- Peu encombrant avec ventilateur intégré pour la plupart des modèles

## Technische Angaben

|                                                    |                   |
|----------------------------------------------------|-------------------|
| Volume du réservoir à poussière                    | 0l                |
| Degré de séparation                                | 99.97             |
| Nombre d'éléments filtrants                        | 3                 |
| Nombre de niveaux de filtration                    | 3                 |
| Niveau de filtration 1 Média filtrant              | polyester         |
| Niveau de filtration 4 Surface de filtration       | 0 m2              |
| Niveau de filtration 1 Surface de filtration       | 0 m2              |
| Niveau de filtration 2 Surface de filtration       | 0 m2              |
| Niveau de filtration 2 Média filtrant              | polyester         |
| Niveau de filtration 3 Surface de filtration       | 40 m2             |
| Masse de charbon actif                             | 0kg               |
| Poids nominal                                      | 242kg             |
| Taux de rendement max. Efficacité du système       | 0%.               |
| Débit d'air                                        | 2800m3/h          |
| Débit d'air à l'efficacité maximale du système     | 0m3/h \$          |
| Certificats                                        | CE                |
| Mesure de la perte de pression à travers le filtre | 1                 |
| Niveau de pression acoustique                      | 68.2dB            |
| Longueur du bras d'aspiration                      | 0m                |
| Fréquence                                          | 50Hz              |
| Type de moteur                                     | moteur asynchrone |
| Conducteurs polaires                               | 3                 |
| Tension d'alimentation AC                          | 400V              |
| Puissance électrique absorbée                      | 2.2kW             |

## Spécifications

Niveau de puissance acoustique LwA -999

KSU Umwelttechnik AG

Hinterhofstrasse 1  
5242 Birr

T 056 464 60 40  
F 056 464 60 41  
info@ksu-ut.ch  
Informations

- [Mentions légales](#)
- [CGV](#)
- [Politique de confidentialité](#)

Horaires d'ouverture

Mo – Do 07:30 – 12:00 Uhr 13:30 – 17:00 Uhr  
Fr 07:30 – 12:00 Uhr 13:30 – 16:00 Uhr  
Sa – So Geschlossen

© 2025 KSU Umwelttechnik AG  
[powered by polynorm](#)

Vous êtes sûr de vous?

Non

Oui