

- [Accueil](#)
- [Gamme](#)
- [Gaz & vapeurs](#)
- [MSR](#)
- [Interrupteur de charge](#)
- [Interrupteur de sécurité](#)

Interrupteur de sécurité MS3-KG64

 Pas d'image d'article

Interrupteur de sécurité MS3-KG64

[Télécharger le PDF](#)

Beratung

Offerte

Service



Beratung

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Interrupteur de sécurité MS3-KG64 interessieren.
Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?
Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.

Firma

Prénom

Nom de famille

Rue

PLZ/Ort

Courrier électronique

☐ Anmeldung Newsletter

Téléphone

Message

Avorter

Transmission

×

Offerte

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Interrupteur de sécurité MS3-KG64 interessieren.
Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?
Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.

Firma

Prénom

Nom de famille

Rue

PLZ/Ort

Courrier électronique

☐ Anmeldung Newsletter

Téléphone

Message

Avorter

Transmission

×

Service

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Interrupteur de sécurité MS3-KG64 interessieren.
Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?
Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.

☐ Beratung ☐ Offerte ☐ Garantiefall ☒ Service / Reparatur

Firma

Prénom

Nom de famille

Rue

PLZ/Ort

Courrier électronique

☐ Anmeldung Newsletter

Téléphone

Message

AvorterTransmission

[Contact pour](#)

Numéro d'article TE122290

[Description](#) [Technische Angaben](#) [Spécifications](#)

Description

Interrupteur de sécurité MS3-KG64

Technische Angaben

Poids	0 kg
Tension secteur	0 V
Courant commutable	63 A
Tension commutable	400 V
Puissance commutable	22 kW
Tension d'alimentation CA	0 V
Fréquence du réseau	50 Hz
Courant continu max.	0 A
Tension de commutation max. CA	0 V
Tension de commutation max. CC	0 V

Spécifications

Courant commutable	63
Puissance commutable	22
Dimensions	PDF S. 38
Conducteur polaire entrée	3
Fréquence du réseau	50
Contact à fermeture	0
Contact à ouverture/fermeture	0
Tension du réseau (230 ou 400 V)	399
Tension commutable	400
Indice de protection	IP 66

Derniers articles consultés

KSU Umwelttechnik AG

Hinterhofstrasse 1
5242 Birr

T 056 464 60 40
F 056 464 60 41
info@ksu-ut.ch

Informations

- [Mentions légales](#)
- [CGV](#)
- [Politique de confidentialité](#)

Horaires d'ouverture

Mo – Do 07:30 – 12:00 Uhr 13:30 – 17:00 Uhr
Fr 07:30 – 12:00 Uhr 13:30 – 16:00 Uhr
Sa – So Geschlossen

© 2025 KSU Umwelttechnik AG

[powered by polynorm](#)

Vous êtes sûr de vous?