

- [Accueil](#)
- [Gamme](#)
- [Brouillard d'huile & Aérosol](#)
- [MSR](#)
- [Interrupteur de charge](#)
- [Interrupteur de révision](#)

Interrupteur principal Nederman 3 broches, max. 22 kW EMC

Commutateur de révision, 3 Ph + N, 22 kW

 [Interrupteur principal Nederman 3 broches, max. 22 kW EMC](#)

Interrupteur principal Nederman 3 broches, max. 22 kW EMC

Commutateur de révision, 3 Ph + N, 22 kW

[Télécharger le PDF](#)

Beratung
Offerte
Service



Beratung

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Interrupteur principal Nederman 3 broches, max. 22 kW EMC interessieren.

Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?
Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



Interrupteur principal Nederman 3 broches, max. 22 kW EMC

Firma

Prénom

Nom de famille

Rue

PLZ/Ort

Courrier électronique

☐ Anmeldung Newsletter

Téléphone

Message

Avorter

Transmission



Offerte

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Interrupteur principal Nederman 3 broches, max. 22 kW EMC interessieren.

Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?

Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



Interrupteur principal Nederman 3 broches, max. 22 kW EMC

Firma

Prénom

Nom de famille

Rue

PLZ/Ort

Courrier électronique

☐ Anmeldung Newsletter

Téléphone

Message

AvorterTransmission

×

Service

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Interrupteur principal Nederman 3 broches, max. 22 kW EMC interessieren.

Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?

Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



Interrupteur principal Nederman 3 broches, max. 22 kW EMC

☐ Beratung ☐ Offerte ☐ Garantiefall ☒ Service / Reparatur

Firma

Prénom

Nom de famille

Rue

PLZ/Ort

Courrier électronique

☐ Anmeldung Newsletter

Téléphone

Message

Avorter

Transmission

[Contact pour](#)
Numéro d'article NE376611
[Description](#) [Technische Angaben](#) [Spécifications](#)

Description

Haupt-/Wartungsschalter von Nederman, 3-polig, max.22 kW (400 V), EMC, Plastik IP65 (nicht UL), Kabeleintritt von oben/unten 12 - 21 mm

Technische Angaben

Poids	0 kg
Tension commutable	400 V
Courant commutable	80 A
Tension d'alimentation CA	0 V
Fréquence du réseau	50 Hz
Tension secteur	0 V
Sortie conducteur polaire	3
Puissance commutable	0 kW

Spécifications

Tension commutable	400
Puissance commutable	22
Gehäuse	PC
Indice de protection	IP 65

Courant commutable	80
Certificat de conformité	X
Dimensions	X
Fréquence du réseau	50
Contact à fermeture	0
Contact à ouverture/fermeture	0
Tension du réseau (230 ou 400 V)	400
Sortie du conducteur polaire	3
Schéma de connexion	X
Conducteur polaire entrée	3

KSU Umwelttechnik AG

Hinterhofstrasse 1
5242 Birr

T 056 464 60 40
F 056 464 60 41
info@ksu-ut.ch
Informations

- [Mentions légales](#)
- [CGV](#)
- [Politique de confidentialité](#)

Horaires d'ouverture

Mo – Do 07:30 – 12:00 Uhr 13:30 – 17:00 Uhr
Fr 07:30 – 12:00 Uhr 13:30 – 16:00 Uhr
Sa – So Geschlossen

© 2025 KSU Umwelttechnik AG
[powered by polynorm](#)

Vous êtes sûr de vous?