

- [Accueil](#)
- [Gamme](#)
- [Transport de matériel](#)
- [MSR](#)
- [Moteurs](#)
- [Servomoteurs pour clapets](#)

Moteur de clapet Nederman pour série 591

 [Moteur de clapet Nederman pour série 591](#)



Moteur de clapet Nederman pour série 591

[Télécharger le PDF](#)

- Beratung
- Offerte
- Service



Beratung

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Moteur de clapet Nederman pour série 591 interessieren. Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung? Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



Moteur de clapet Nederman pour série 591

Frima

Prénom

Nom de famille

Rue

PLZ/Ort

Courrier électronique

☐ Anmeldung Newsletter

Téléphone

Message

AvorterTransmission

×

Offerte

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Moteur de clapet Nederman pour série 591 interessieren. Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung? Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



Moteur de clapet Nederman pour série 591

Frima

Prénom

Nom de famille

Rue

PLZ/Ort

Courrier électronique

☐ Anmeldung Newsletter

Téléphone

Message

Avorter

Transmission

×

Service

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Moteur de clapet Nederman pour série 591 interessieren. Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung? Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



Moteur de clapet Nederman pour série 591

☐ Beratung ☐ Offerte ☐ Garantiefall ☒ Service / Reparatur

Firma

Prénom

Nom de famille

Rue

PLZ/Ort

Courrier électronique

☐ Anmeldung Newsletter

Téléphone

Message

Avorter

Transmission

[Contact pour](#)

Numéro d'article NE334430

[Description](#) [Technische Angaben](#) [Spécifications](#)

Description

Moteur de clapet pour série 591 de Nederman.

Technische Angaben

Poids	0,65 kg
Courant de sortie	0 A
Fréquence du réseau	50 Hz
Tension secteur	0 V
Courant commutable	0 A
Tension d'alimentation CA	24 V
Puissance de sortie	0 kW
Puissance apparente de sortie	0
Tension de sortie CC	0 V
Tension de sortie CA	0 V
Puissance commutable	0 kW
Tension commutable	0 V
Courant continu max.	0 A
Tension de commutation max. CA	0 V
Tension de commutation max. CC	0 V
Données acoustiques Niveau de pression acoustique	0 dB
Niveau de puissance acoustique LwA	0 dB

Spécifications

Poids (kg)	0.65
Tension du réseau (V)	0
Tension de sortie AC (V)	0
Tension commutable	0
Puissance commutable	0
Tension d'alimentation AC	24
Fréquence du réseau (Hz)	50
Courant de sortie max. Courant permanent (A)	0
Courant continu max. Tension de commutation AC	0
Courant de sortie max. Tension de commutation DC	0

Niveau de pression sonore (dB)	0
Niveau de puissance acoustique LwA	0
Température ambiante min. (°C)	0
Température max. température ambiante (°C)	0
Conducteur polaire entrée	1
Couple nominal	3
Gehäuse	PA 66
Indice de protection	IP 54

KSU Umwelttechnik AG

Hinterhofstrasse 1
5242 Birr

T 056 464 60 40

F 056 464 60 41

info@ksu-ut.ch

Informations

- [Mentions légales](#)
- [CGV](#)
- [Politique de confidentialité](#)

Horaires d'ouverture

Mo – Do 07:30 – 12:00 Uhr 13:30 – 17:00 Uhr

Fr 07:30 – 12:00 Uhr 13:30 – 16:00 Uhr

Sa – So Geschlossen

© 2025 KSU Umwelttechnik AG

[powered by polynorm](#)

Vous êtes sûr de vous?

Non

Oui