

- [Accueil](#)
- [Gamme](#)
- [Gaz d'échappement des moteurs à combustion](#)
- [Saisie](#)
- [Unités d'aspiration sur rail](#)
- [Pour canal d'aspiration à fentes 920](#)

Nederman Touchless 4"/100mm

Unité d'échappm. télescop. avec chariot



Nederman Touchless 4"/100mm

Unité d'échappm. télescop. avec chariot

[Télécharger le PDF](#)

Beratung

Offerte

Service



Beratung

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Nederman Touchless 4"/100mm interessieren.
Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?
Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.

Firma

Prénom

Nom de famille

Rue

PLZ/Ort

Courrier électronique

☐ Anmeldung Newsletter

Téléphone

Message

AvorterTransmission

×

Offerte

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Nederman Touchless 4"/100mm interessieren.
Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?
Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.

Firma

Prénom

Nom de famille

Rue

PLZ/Ort

Courrier électronique

☐ Anmeldung Newsletter

Téléphone

Message

AvorterTransmission

×

Service

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Nederman Touchless 4"/100mm interessieren.
Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?

Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.

☐ Beratung ☐ Offerte ☐ Garantiefall ☒ Service / Reparatur

Firma

Prénom

Nom de famille

Rue

PLZ/Ort

Courrier électronique

☐ Anmeldung Newsletter

Téléphone

Message

AvorterTransmission

[Contact pour](#)

Numéro d'article NE808064

[Description](#) [Technische Angaben](#) [Spécifications](#)

Description

920 Touchless avec tube télescopique et balancier de Nederman

Technische Angaben

Température min. du fluide	0°C
Température ambiante min.	0°C
Boîtier du chariot	composite fibre de verre
Articulations	polyamide
Embout	EPDM
Tube télescopique	aluminium
Température max. Température du liquide pompé	150°C
Température max. Température ambiante	0°C

Unité de chariot Balancer poids de maintien max	0kg
Clapet de fermeture intégré	oui
Embout buccal	inclus
Type d'utilisation	stationnaire
Utilisation Vmax	0kg/h
Equilibreur avec fonction de maintien en continu	Oui
Longueur d'extension verticale	0m
Longueur de la flèche horizontale	0.125m
Diamètre nominal du tuyau de travail	0 mm
ø extérieur	0 mm
ø intérieur	0 mm
Longueur	0m
Couleur du boîtier	bleu / argent / noir
Poids	35kg
Perte de pression statique	270Pa
Débit d'air	400m3/h Données acoustiques

Spécifications

Tube télescopique	Aluminium
Type d'utilisation (stationnaire, in motion)	stationär
Perte de pression statique	270
Boîtier chariot	Glasfaser-Verbundwerkstoff
Poids	35
Volet de fermeture intégré	Ja

KSU Umwelttechnik AG

Hinterhofstrasse 1
5242 Birr

T 056 464 60 40
F 056 464 60 41
info@ksu-ut.ch
Informations

- [Mentions légales](#)
- [CGV](#)
- [Politique de confidentialité](#)

Horaires d'ouverture

Mo – Do 07:30 – 12:00 Uhr 13:30 – 17:00 Uhr
Fr 07:30 – 12:00 Uhr 13:30 – 16:00 Uhr
Sa – So Geschlossen

© 2025 KSU Umwelttechnik AG

[powered by polynorm](#)

Vous êtes sûr de vous?

Non

Oui