



- [Accueil](#)
- [Gamme](#)
- [Brouillard d'huile & Aérosol](#)
- [MSR](#)
- [Moteurs](#)
- [Servomoteurs pour clapets](#)

Servomoteur Belimomotor pour vanne papillon 4sec, 95°

24VAC/DC,8NM

 [Servomoteur Belimomotor pour vanne papillon 4sec, 95°](#)



Servomoteur Belimomotor pour vanne papillon 4sec, 95°

24VAC/DC,8NM

[Télécharger le PDF](#)

- Beratung
- Offerte
- Service



Beratung

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Servomoteur Belimomotor pour vanne papillon 4sec, 95° interessieren.

Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?

Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



Servomoteur Belimomotor pour vanne papillon 4sec, 95°

Frima

Prénom

Nom de famille

Rue

PLZ/Ort

Courrier électronique

☐ Anmeldung Newsletter

Téléphone

Message

AvorterTransmission

×

Offerte

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Servomoteur Belimomotor pour vanne papillon 4sec, 95° interessieren.

Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?

Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



Servomoteur Belimomotor pour vanne papillon 4sec, 95°

Frima

Prénom

Nom de famille

Rue

PLZ/Ort

Courrier électronique

☐ Anmeldung Newsletter

Téléphone

Message

Avorter

Transmission

×

Service

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Servomoteur Belimomotor pour vanne papillon 4sec, 95° interessieren.
Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?
Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



Servomoteur Belimomotor pour vanne papillon 4sec, 95°

☐ Beratung ☐ Offerte ☐ Garantiefall ☒ Service / Reparatur

Firma

Prénom

Nom de famille

Rue

PLZ/Ort

Courrier électronique

☐ Anmeldung Newsletter

Téléphone



Message

Avorter

Transmission

[Contact pour](#)

Numéro d'article BEL-NMQ24A

[Description](#) [Technische Angaben](#) [Spécifications](#)

Description

Servomoteur pour clapets NMQ24A de Belimomotor pour le réglage des clapets dans l'équipement technique des bâtiments.

Caractéristiques du produit :

- Taille des clapets d'air jusqu'à env. 1.5 m².
- Couple moteur 8 Nm
- Tension nominale AC/DC 24 V
- Commande Ouvert/Fermé (ne convient pas pour les commandes à 3 points)
- Durée de fonctionnement du moteur 4 s

Technische Angaben

poids	1.1 kg
Fréquence du réseau	0 Hz
Courant de sortie	0 A
Tension commutable	0 V
Puissance commutable	0 kW
Courant commutable	0 A
Puissance de sortie	23
Puissance de sortie	0 kW
Tension de sortie DC	0 V
Tension de sortie AC	0 V
Tension d'alimentation AC	0 V
Tension de réseau	50 V
Max. Courant permanent	0 A
Courant max. Tension de commutation AC	0 V
Max. Tension de commutation DC	0 V

Niveau de pression acoustique	0 dB
Niveau de puissance acoustique LwA	0 dB
Température ambiante min.	-30 °C
température maximale. Température ambiante	40 °C

Spécifications

Poids (kg)	1.1
Tension du réseau (V)	0
Tension de sortie AC (V)	0
Tension commutable	0
Puissance commutable	0
Fréquence du réseau (Hz)	50
Courant de sortie max. Courant permanent (A)	0
Courant continu max. Tension de commutation AC	0
Courant de sortie max. Tension de commutation DC	0
Niveau de pression sonore (dB)	0
Niveau de puissance acoustique LwA	0
Température ambiante min. (°C)	-30
Température max. température ambiante (°C)	40
Conducteur polaire entrée	1
Couple nominal	8
Dimensions	NMQ24A data sheet
Température ambiante min.	-30
Tension d'alimentation AC/DC	24
Température max. Température ambiante	40
Durée de fonctionnement	4
Schéma de connexion	NMQ24A data sheet
Indice de protection	IP 54
Tension d'alimentation AC	24
Puissance de sortie	23

KSU Umwelttechnik AG

Hinterhofstrasse 1
5242 Birr

T 056 464 60 40
F 056 464 60 41
info@ksu-ut.ch
Informations

- [Mentions légales](#)
- [CGV](#)
- [Politique de confidentialité](#)

Horaires d'ouverture

Mo – Do 07:30 – 12:00 Uhr 13:30 – 17:00 Uhr
Fr 07:30 – 12:00 Uhr 13:30 – 16:00 Uhr
Sa – So Geschlossen

© 2025 KSU Umwelttechnik AG

[powered by polynorm](#)

Vous êtes sûr de vous?