

- [Accueil](#)
- [Gamme](#)
- [Gaz d'échappement des moteurs à combustion](#)
- [MSR](#)
- [Appareils de commande et de signalisation](#)
- [Bouton-poussoir](#)

Start/Stop Interrupteur commande

 [Start/Stop Interrupteur commande](#)



Start/Stop Interrupteur commande

[Télécharger le PDF](#)

- Beratung
- Offerte
- Service
-

Beratung

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Start/Stop Interrupteur commande interessieren.
Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?
Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



Start/Stop Interrupteur commande

Firma

Prénom

Nom de famille

Rue

PLZ/Ort

Courrier électronique

☐ Anmeldung Newsletter

Téléphone

Message

Offerte

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Start/Stop Interrupteur commande interessieren. Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung? Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



Start/Stop Interrupteur commande

Firma

Prénom

Nom de famille

Rue

PLZ/Ort

Courrier électronique

☐ Anmeldung Newsletter

Téléphone

Message

Avorter

Transmission

×

Service

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Start/Stop Interrupteur commande interessieren.
Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?
Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



Start/Stop Interrupteur commande

☐ Beratung ☐ Offerte ☐ Garantiefall ☒ Service / Reparatur

Firma

Prénom

Nom de famille

Rue

PLZ/Ort

Courrier électronique

☐ Anmeldung Newsletter

Téléphone

Message

Avorter

Transmission

[Contact pour](#)

Numéro d'article GR374168

[Description](#) [Technische Angaben](#) [Spécifications](#)

Description

Interrupteur à bouton-poussoir marche/arrêt avec lampe LED (verte)

Technische Angaben

Schutzart	IP 66
Polleiter Eingang	1
Schaltbare Spannung	600V
Schaltbarer Strom	10A
Versorgungsspannung AC/DC	10 bis 30V
Schliesser	2
Öffner	0
Max. Umgebungstemperatur	40°C ATEX
Gehäuse	PC / PBT

Spécifications

Courant commutable (A)	10
Tension commutable	600
Contact à ouverture	0
Contact à fermeture	2
Indice de protection	IP 66
Température max. température ambiante (°C)	40
Gehäuse	PC / PBT
Tension commutable	600
Courant commutable	10
Température max. Température ambiante	40
Contact à ouverture/fermeture	999
Température max. Tension de commutation AC	999
Température de fonctionnement max. Tension de commutation DC	999

Derniers articles consultés

KSU Umwelttechnik AG

Hinterhofstrasse 1
5242 Birr

T 056 464 60 40
F 056 464 60 41
info@ksu-ut.ch

Informations

- [Mentions légales](#)
- [CGV](#)
- [Politique de confidentialité](#)

Horaires d'ouverture

Mo – Do 07:30 – 12:00 Uhr 13:30 – 17:00 Uhr
Fr 07:30 – 12:00 Uhr 13:30 – 16:00 Uhr
Sa – So Geschlossen

© 2025 KSU Umwelttechnik AG

[powered by polynorm](#)

Vous êtes sûr de vous?

Non

Oui