

- [Accueil](#)
- [Gamme](#)
- [Fumée & poussière](#)
- [Saisie](#)
- [Bras d'aspiration Non ATEX](#)
- [FX 2](#)

Support mural Nederman complet MFS

FX 2 ø50, L=1.1 en bas

 [Support mural Nederman complet MFS](#)



Support mural Nederman complet MFS

FX 2 ø50, L=1.1 en bas

[Télécharger le PDF](#)

- Beratung
- Offerte
- Service



Beratung

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Support mural Nederman complet MFS interessieren.
Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?

Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



Support mural Nederman complet MFS

Frima

Prénom

Nom de famille

Rue

PLZ/Ort

Courrier électronique

☐ Anmeldung Newsletter

Téléphone

Message

AvorterTransmission

×

Offerte

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Support mural Nederman complet MFS interessieren. Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung? Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



Support mural Nederman complet MFS

Frima

Prénom

Nom de famille

Rue

PLZ/Ort

Courrier électronique

☐ Anmeldung Newsletter

Téléphone

Message

Avorter

Transmission

×

Service

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Support mural Nederman complet MFS interessieren. Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung? Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



Support mural Nederman complet MFS

☐ Beratung ☐ Offerte ☐ Garantiefall ☒ Service / Reparatur

Firma

Prénom

Nom de famille

Rue

PLZ/Ort

Courrier électronique

☐ Anmeldung Newsletter

Téléphone



Message

Avorter

Transmission

[Contact pour](#)

Numéro d'article NE600644

[Description](#) [Technische Angaben](#) [Spécifications](#)

Description

Les bras FX 2 sont des bras articulés en aluminium anodisé et en plastique composite. Ils sont disponibles dans des diamètres de 50 à 100 mm, faciles à utiliser, pivotants à 360° et très stables. Leur design élégant et clair s'intègre parfaitement dans tous les environnements de laboratoire. Des options de fixation intelligentes permettent un montage esthétique dans les faux plafonds, les tables et les murs. Robustes et fiables, ces bras sont équipés d'un volet manuel intégré qui se ferme bien.

Technische Angaben

Support mural	disponible
Longueur des bras	1,1 m
Type de construction	bras articulé
Poids	2,3 kg
Diamètre nominal	50 mm
Perte de charge statique	680 Pa
Débit volumique	110 m3/h
Raccordement vers le bas	
Nombre d'articulations	3
Clapet de fermeture à commande manuelle	intégré
Éclairage de travail à LED	non disponible
Structure porteuse	autoportante
Niveau de pression acoustique	60 dB
Support mural	aluminium thermolaqué
Pièce de transition	EPDM
Vis de fixation	EDS
Joints	PP renforcé de fibres de verre
Matériau	aluminium anodisé
Embout	PP
Couvercle	PP renforcé de fibres de verre, TPE

Spécifications

Débit volumétrique (m3/h)	110
Perte de pression statique (Pa)	680
Diamètre nominal (mm)	50
Longueur des bras (m)	1.1
Nombre d'articulations	3
Poids (kg)	2.3
Niveau de pression sonore (dB)	60
Température min. du liquide pompé (°C)	70
Structure porteuse	autoportante
Volet de fermeture à commande manuelle	intégré
Lampe de travail LED	non disponible
Support mural	Aluminium thermolaqué
Raccordement vers	bas
Embout buccal	PP
Guidage du fluide	Aluminium anodisé
Articulations	PP renforcé de fibres de verre
Vis de blocage	EDS
Bouchon de fermeture	PP renforcé de fibres de verre, TPE
Matériau du support mural	aluminium revêtu par poudre
Pièce de transition	EPDM
Matériau des tubes	aluminium anodisé
Matériau du raccord de tube	caoutchouc EPDM
Matériau Minihood	plastique PP
Pièce de transition	EPDM
Perte de pression statique	680
Support mural (inclus, disponible, non disponible)	disponible
Niveau de puissance acoustique LwA	-2
Débit volumétrique	110
Niveau de pression acoustique	60
Lampe de travail LED (intégrée, disponible, non disponible)	non disponible
Raccordement vers (haut, haut plus, bas, traversée de table)	en haut
Clapet d'obturation manuel (intégré, disponible, non disponible)	intégré
Diamètre nominal	50
Structure porteuse (autoportante, intérieure, extérieure)	autoportant
longueur de bras	1.1
Type de construction (bras articulé, bras télescopique)	Bras articulé
Vis de blocage	EDS, PA, acier

KSU Umwelttechnik AG

Hinterhofstrasse 1
5242 Birr

T 056 464 60 40
F 056 464 60 41
info@ksu-ut.ch
Informations

- [Mentions légales](#)
- [CGV](#)
- [Politique de confidentialité](#)

Horaires d'ouverture

Mo – Do 07:30 – 12:00 Uhr 13:30 – 17:00 Uhr
Fr 07:30 – 12:00 Uhr 13:30 – 16:00 Uhr
Sa – So Geschlossen

© 2025 KSU Umwelttechnik AG
[powered by polynorm](#)

Vous êtes sûr de vous?