

- [Accueil](#)
- [Gamme](#)
- [Fumée & poussière](#)
- [Saisie](#)
- [Tables de travail](#)
- [Schweiss- und Schleiftische](#)

Table de soudage et de meulage Nederman 2000

Débit d'air 3000-4000 m³/h

 [Table de soudage et de meulage Nederman 2000](#)




Table de soudage et de meulage Nederman 2000

Débit d'air 3000-4000 m3/h

[Télécharger le PDF](#)

Beratung

Offerte

Service



Beratung

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Table de soudage et de meulage Nederman 2000 interessieren. Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?

Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



Table de soudage et de meulage Nederman 2000

Frima

Prénom

Nom de famille

Rue

PLZ/Ort

Courrier électronique

☐ Anmeldung Newsletter

Téléphone

Message

AvorterTransmission

×

Offerte

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Table de soudage et de meulage Nederman 2000 interessieren. Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?

Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



Table de soudage et de meulage Nederman 2000

Frima

Prénom

Nom de famille

Rue

PLZ/Ort

Courrier électronique

☐ Anmeldung Newsletter

Téléphone

Message

Avorter

Transmission

×

Service

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Table de soudage et de meulage Nederman 2000 interessieren. Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung? Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



Table de soudage et de meulage Nederman 2000

☐ Beratung ☐ Offerte ☐ Garantiefall ☒ Service / Reparatur

Firma

Prénom

Nom de famille

Rue

PLZ/Ort

Courrier électronique

☐ Anmeldung Newsletter

Téléphone



Message

Avorter

Transmission

[Contact pour](#)

Numéro d'article NE500333

[Description](#) [Technische Angaben](#) [Spécifications](#)

Description

Aspiration de fumées et de poussières

La table de soudage et de ponçage à usage industriel pour l'aspiration des fumées et des poussières issues des processus de soudage et de ponçage. La table ne convient pas pour l'oxycoupage ou le découpage au plasma. Un support pour la torche de soudage est prévu sur la table.

La zone de collecte des poussières se trouve à la base de la table, avec un tiroir pour faciliter le vidage. Le raccordement du tuyau d'aspiration se trouve en haut de la superstructure. Il est recommandé de placer un appareil de filtration entre la table et le ventilateur.

Caractéristiques du produit :

- installation facile
- Construction stable et éprouvée dans l'industrie
- Possibilités de montage flexibles

Technische Angaben

Tubulure de raccordement côté gaz brut

Position du manchon de raccordement en haut

Diamètre nominal	0 mm
Charge max. répartie sur la table	500kg
Perte de pression statique	0Pa
Bac à poussière	100l
Débit volumétrique	0m3/h
Certificats	CE
Couleur du boîtier	RAL 5009
poids	360kg
Bac à poussière	acier revêtu par poudre
Boîtier	acier revêtu par poudre

Grille

acier

Spécifications

Grille	Stahl
Niveau de pression acoustique	-999
Charge max. répartie sur la table	500
Niveau de puissance acoustique LwA	-999
Perte de pression statique	140

KSU Umwelttechnik AG

Hinterhofstrasse 1
5242 Birr

T 056 464 60 40

F 056 464 60 41

info@ksu-ut.ch

Informations

- [Mentions légales](#)
- [CGV](#)
- [Politique de confidentialité](#)

Horaires d'ouverture

Mo – Do 07:30 – 12:00 Uhr 13:30 – 17:00 Uhr

Fr 07:30 – 12:00 Uhr 13:30 – 16:00 Uhr

Sa – So Geschlossen

© 2025 KSU Umwelttechnik AG

[powered by polynorm](#)

Vous êtes sûr de vous?

Non

Oui