

- [Accueil](#)
- [Gamme](#)
- [Gaz & vapeurs](#)
- [MSR](#)
- [Appareils de régulation et de commande](#)
- [Transformateurs](#)

Transformateur NORATEL 24VAC-75VA

 [Transformateur NORATEL 24VAC-75VA](#)



Transformateur NORATEL 24VAC-75VA

[Télécharger le PDF](#)

- Beratung
- Offerte
- Service
-

Beratung

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Transformateur NORATEL 24VAC-75VA interessieren. Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung? Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



Transformateur NORATEL 24VAC-75VA

Firma

Prénom

Nom de famille

Rue

PLZ/Ort

Courrier électronique

☐ Anmeldung Newsletter

Téléphone

Message

Avorter

Transmission

×

Offerte

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Transformateur NORATEL 24VAC-75VA interessieren. Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung? Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



Transformateur NORATEL 24VAC-75VA

Firma

Prénom

Nom de famille

Rue

PLZ/Ort

Courrier électronique

☐ Anmeldung Newsletter

Téléphone

Message

Avorter

Transmission

×

Service

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Transformateur NORATEL 24VAC-75VA interessieren. Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung? Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



Transformateur NORATEL 24VAC-75VA

☐ Beratung ☐ Offerte ☐ Garantiefall ☒ Service / Reparatur

Firma

Prénom

Nom de famille

Rue

PLZ/Ort

Courrier électronique

☐ Anmeldung Newsletter

Téléphone

Message

Avorter

Transmission

[Contact pour](#)

Numéro d'article NE361560

[Description](#) [Technische Angaben](#) [Spécifications](#)

Description

Transformateur NORATEL 24VAC-75VA

Technische Angaben

courant de sortie 3.2 A
Fréquence du réseau 50 Hz
Tension du réseau 230 V
Puissance de sortie 0 kW
Puissance de sortie 75
Tension de sortie AC 24 V
Tension de sortie DC 0 V
poids 1.4 kg

Spécifications

Température ambiante min. (°C)	0
Poids (kg)	1.4
Tension du réseau (V)	230
Fréquence du réseau (Hz)	50
Tension de sortie AC (V)	24
Tension de sortie DC (V)	0
Courant de sortie (A)	3.2
Puissance de sortie (kW)	0
Température max. température ambiante (°C)	40
Schéma de connexion	X
Texte de l'offre	X
Fréquence du réseau	50
Conducteur polaire entrée	1
Indice de protection	IP 44
Instructions de montage	X
Tension du réseau (230 ou 400 V)	230
Certificats	X
Dimensions	X
Tension de sortie AC	24

KSU Umwelttechnik AG

Hinterhofstrasse 1
5242 Birr

T 056 464 60 40

F 056 464 60 41

info@ksu-ut.ch

Informations

- [Mentions légales](#)
- [CGV](#)
- [Politique de confidentialité](#)

Horaires d'ouverture

Mo – Do 07:30 – 12:00 Uhr 13:30 – 17:00 Uhr

Fr 07:30 – 12:00 Uhr 13:30 – 16:00 Uhr

Sa – So Geschlossen

© 2025 KSU Umwelttechnik AG

[powered by polynorm](#)

Vous êtes sûr de vous?

Non

Oui