

- [Accueil](#)
- [Gamme](#)
- [Gaz d'échappement des moteurs à combustion](#)
- [Eléments de ligne](#)
- [Tuyaux](#)
- [Tuyaux avec spirale de soutien](#)

Tuyau Flex P-63

-25-+50°C,intérieur lisse incl. fil de cuivre, P ø63, L=1

 [Tuyau Flex P-63](#)

Tuyau Flex P-63

-25-+50°C,intérieur lisse incl. fil de cuivre, P ø63, L=1

[Télécharger le PDF](#)

Beratung
Offerte
Service



Beratung

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Tuyau Flex P-63 interessieren.
Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?
Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



Tuyau Flex P-63

Firma

Prénom

Nom de famille

Rue

PLZ/Ort

Courrier électronique

☐ Anmeldung Newsletter

Téléphone

Message

AvorterTransmission



Offerte

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Tuyau Flex P-63 interessieren.
Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?
Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



Tuyau Flex P-63

Frima

Prénom

Nom de famille

Rue

PLZ/Ort

Courrier électronique

☐ Anmeldung Newsletter

Téléphone

--

Message

Avorter

Transmission

Service

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Tuyau Flex P-63 interessieren.
Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?
Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



Tuyau Flex P-63

☐ Beratung ☐ Offerte ☐ Garantiefall ☒ Service / Reparatur

Frima

Prénom

Nom de famille

Rue

PLZ/Ort

Courrier électronique

☐ Anmeldung Newsletter

Téléphone

Message

Avorter

Transmission

[Contact pour](#)

Numéro d'article TE130901

[Description](#) [Technische Angaben](#) [Spécifications](#)

Description

Tuyau Flex P-63,-25-+50°C,intérieur lisse incl. toron de cuivre, P ø63, L=1

Technische Angaben

Couleur	bleu, cuivre
Max. Dépression	50kPa
Rayon de courbure min.	0 mm
Diamètre nominal	63 mm
ø intérieur	0 mm
Résistance él.	0 OHM_m Longueur
Unité de livraison	1m Min.
Épaisseur de paroi	0 mm
ø extérieur	0 mm
Poids par m	0kg
filament de soutien	cuivre

Spécifications

Longueur	Unité de livraison	1
Spirale de soutien		Kupfer

KSU Umwelttechnik AG

Hinterhofstrasse 1
5242 Birr

T 056 464 60 40
F 056 464 60 41
info@ksu-ut.ch

Informations

- [Mentions légales](#)
- [CGV](#)
- [Politique de confidentialité](#)

Horaires d'ouverture

Mo – Do 07:30 – 12:00 Uhr 13:30 – 17:00 Uhr
Fr 07:30 – 12:00 Uhr 13:30 – 16:00 Uhr
Sa – So Geschlossen

© 2025 KSU Umwelttechnik AG

[powered by polynorm](#)

Vous êtes sûr de vous?

Non

Oui