

- [Accueil](#)
- [Gamme](#)
- [Gaz d'échappement des moteurs à combustion](#)
- [Eléments de ligne](#)
- [Tuyaux](#)
- [Tuyaux avec spirale de soutien](#)

Tuyau Nederman Flex P-63, L=10m

P ø63, L=10, -25-+50°C, intérieur lisse, fil de cuivre inclus

 [Tuyau Nederman Flex P-63, L=10m](#)

Tuyau Nederman Flex P-63, L=10m

P ø63, L=10, -25-+50°C, intérieur lisse, fil de cuivre inclus

[Télécharger le PDF](#)

Beratung
Offerte
Service



Beratung

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Tuyau Nederman Flex P-63, L=10m interessieren.
Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?
Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.

 Tuyau Nederman Flex P-63, L=10m

Firma

Prénom

Nom de famille

Rue

PLZ/Ort

Courrier électronique

☐ Anmeldung Newsletter

Téléphone

Message

AvorterTransmission



Offerte

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Tuyau Nederman Flex P-63, L=10m interessieren.
Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?
Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



Tuyau Nederman Flex P-63, L=10m

Firma

Prénom

Nom de famille

Rue

PLZ/Ort

Courrier électronique

☐ Anmeldung Newsletter

Téléphone

Message

AvorterTransmission

×

Service

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Tuyau Nederman Flex P-63, L=10m interessieren. Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung? Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



Tuyau Nederman Flex P-63, L=10m

☐ Beratung ☐ Offerte ☐ Garantiefall ☒ Service / Reparatur

Firma

Prénom

Nom de famille

Rue

PLZ/Ort

Courrier électronique

☐ Anmeldung Newsletter

Téléphone

Message

Avorter

Transmission

[Contact pour](#)

Numéro d'article TE130902

[Description](#) [Technische Angaben](#) [Spécifications](#)

Description

Nederman Schlauch Flex P-63, L=10m, -25-+50°C,innen glatt inkl.Kupferlitze

Technische Angaben

Couleur	bleu, cuivre
Longueur de l'unité de livraison	10m
Pression max. Dépression	50kPa
ø intérieur	0 mm
diamètre nominal	63 mm
ø extérieur	0 mm
Résistance électrique	0 OHM_m
Poids par m	0kg
Rayon de courbure min.	0 mm
Épaisseur min. de la paroi	0 mm
Spirale de soutien	cuivre

Spécifications

Longueur Unité de livraison	10
Spirale de soutien	Kupfer

KSU Umwelttechnik AG

Hinterhofstrasse 1
5242 Birr

T 056 464 60 40
F 056 464 60 41
info@ksu-ut.ch

Informations

- [Mentions légales](#)
- [CGV](#)
- [Politique de confidentialité](#)

Horaires d'ouverture

Mo – Do 07:30 – 12:00 Uhr 13:30 – 17:00 Uhr
Fr 07:30 – 12:00 Uhr 13:30 – 16:00 Uhr
Sa – So Geschlossen

© 2025 KSU Umwelttechnik AG

[powered by polynorm](#)

Vous êtes sûr de vous?

Non

Oui