

- [Accueil](#)
- [Gamme](#)
- [Gaz d'échappement des moteurs à combustion](#)
- [Eléments de ligne](#)
- [Tuyaux](#)
- [Tuyaux avec spirale de soutien](#)

Tuyau Nederman PU12,D=152,antistatique,L=10m

PU 12 ø152, L=10

 [Tuyau Nederman PU12,D=152,antistatique,L=10m](#)

Tuyau Nederman PU12,D=152,antistatique,L=10m

PU 12 ø152, L=10

[Télécharger le PDF](#)

Beratung
Offerte
Service



Beratung

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Tuyau Nederman PU12,D=152,antistatique,L=10m interessieren.

Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?
Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



Tuyau Nederman PU12,D=152,antistatique,L=10m

Firma

Prénom

Nom de famille

Rue

PLZ/Ort

Courrier électronique

☐ Anmeldung Newsletter

Téléphone

Message

AvorterTransmission



Offerte

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Tuyau Nederman PU12,D=152,antistatique,L=10m interessieren.

Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?

Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



Tuyau Nederman PU12,D=152,antistatique,L=10m

Firma

Prénom

Nom de famille

Rue

PLZ/Ort

Courrier électronique

☐ Anmeldung Newsletter

Téléphone

Message

AvorterTransmission

×

Service

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Tuyau Nederman PU12,D=152,antistatique,L=10m interessieren.

Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?

Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



Tuyau Nederman PU12,D=152,antistatique,L=10m

☐ Beratung ☐ Offerte ☐ Garantiefall ☒ Service / Reparatur

Firma

Prénom

Nom de famille

Rue

PLZ/Ort

Courrier électronique

☐ Anmeldung Newsletter

Téléphone

Message

Avorter

Transmission

[Contact pour](#)

Numéro d'article TE836001

[Description](#) [Technische Angaben](#) [Spécifications](#)

Description

Tuyau Nederman PU12,D=152,antistatique,L=10m, résistant à la température -40-+90°C

Technische Angaben

Épaisseur de paroi min.	1.2 mm
Diamètre nominal	152mm
Pression max. Dépression	20kPa
Rayon de courbure min.	196 mm
Longueur unité de livraison	10m
ø extérieur	0 mm
ø intérieur	0 mm
Résistance électrique	0 OHM_m
Poids par m	0kg

Spécifications

Longueur Unité de livraison 10

KSU Umwelttechnik AG

Hinterhofstrasse 1
5242 Birr

T 056 464 60 40
F 056 464 60 41
info@ksu-ut.ch

Informations

- [Mentions légales](#)
- [CGV](#)
- [Politique de confidentialité](#)

Horaires d'ouverture

Mo – Do 07:30 – 12:00 Uhr 13:30 – 17:00 Uhr
Fr 07:30 – 12:00 Uhr 13:30 – 16:00 Uhr
Sa – So Geschlossen

© 2025 KSU Umwelttechnik AG

[powered by polynorm](#)

Vous êtes sûr de vous?

Non

Oui