

- [Accueil](#)
- [Gamme](#)
- [Gaz d'échappement des moteurs à combustion](#)
- [Saisie](#)
- [Unités d'aspiration sur rail](#)
- [Pour canal d'aspiration à fentes 920](#)

Unité d'aspiration Nederman série 920/1500, D=150mm

Équilibreur,Vanne papillon, NR-CP 5m



Unité d'aspiration Nederman série 920/1500, D=150mm

Équilibreur,Vanne papillon, NR-CP 5m

[Télécharger le PDF](#)

Beratung

Offerte

Service



Beratung

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Unité d'aspiration Nederman série 920/1500, D=150mm interessieren.

Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?

Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.

Firma

Prénom

Nom de famille

Rue

PLZ/Ort

Courrier électronique

☐ Anmeldung Newsletter

Téléphone

Message

AvorterTransmission

×

Offerte

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Unité d'aspiration Nederman série 920/1500, D=150mm interessieren.
Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?
Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.

Firma

Prénom

Nom de famille

Rue

PLZ/Ort

Courrier électronique

☐ Anmeldung Newsletter

Téléphone

Message

AvorterTransmission

×

Service

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Unité d'aspiration Nederman série 920/1500, D=150mm interessieren.

Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?

Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.

☐ Beratung ☐ Offerte ☐ Garantiefall ☒ Service / Reparatur

Firma

Prénom

Nom de famille

Rue

PLZ/Ort

Courrier électronique

☐ Anmeldung Newsletter

Téléphone

Message

AvorterTransmission

[Contact pour](#)

Numéro d'article NE914020

[Description](#) [Technische Angaben](#) [Spécifications](#)

Description

920/1500 avec balancier et 5m de tuyau Ø150

Technische Angaben

Désignation du tuyau	NR-CP
Ame du tuyau	polyester revêtu d'EPDM/PP
Support de tuyau	polyester revêtu d'EPDM/PP
Spirale de support	plastique en EPDM
Température min. du liquide pompé	-40°C

Température ambiante min.	0°C
Température max. Température du liquide pompé	150°C
Température max. Température ambiante	0°C
Unité de chariot Embout	disponible
Type d'utilisation	stationnaire
Utilisation Vmax	0kg/h
Longueur de déploiement vertical	0m
Longueur de la flèche horizontale	0m
Equilibreur poids de maintien max	0kg
Tuyau de travail ø intérieur	0 mm
Désignation	NC-CP
Longueur	5m
diamètre nominal	150 mm
ø extérieur	0 mm
Débit d'air	1000m3/h
Poids	0kg
Perte de pression statique	500Pa

Spécifications

Longueur	5
Ame du tuyau	EPDM/PP beschichteter Polyester
Type d'utilisation (stationnaire, in motion)	stationär
Perte de pression statique	500
Boîtier chariot	Glasfaser-Verbundwerkstoff
Support de tuyau	EPDM/PP beschichteter Polyester
Spirale de soutien	Kunststoff in EPDM

KSU Umwelttechnik AG

Hinterhofstrasse 1
5242 Birr

T 056 464 60 40
F 056 464 60 41
info@ksu-ut.ch

Informations

- [Mentions légales](#)
- [CGV](#)
- [Politique de confidentialité](#)

Horaires d'ouverture

Mo – Do 07:30 – 12:00 Uhr 13:30 – 17:00 Uhr
Fr 07:30 – 12:00 Uhr 13:30 – 16:00 Uhr
Sa – So Geschlossen

© 2025 KSU Umwelttechnik AG

[powered by polynorm](#)

Vous êtes sûr de vous?