

- [Accueil](#)
- [Gamme](#)
- [Gaz d'échappement des moteurs à combustion](#)
- [Saisie](#)
- [Unités d'aspiration sur rail](#)
- [Pour canal d'aspiration à fentes 920](#)

Unité d'aspiration Nederman série 920/400, D=100mm

Balancer, clapet, Tuyau NR-CP, 5m

 Pas d'image d'article

Unité d'aspiration Nederman série 920/400, D=100mm

Balancer, clapet, Tuyau NR-CP, 5m

[Télécharger le PDF](#)

Beratung

Offerte

Service



Beratung

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Unité d'aspiration Nederman série 920/400, D=100mm interessieren.

Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?

Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.

Firma

Prénom

Nom de famille

Rue

PLZ/Ort

Courrier électronique

☐ Anmeldung Newsletter

Téléphone

Message

AvorterTransmission

×

Offerte

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Unité d'aspiration Nederman série 920/400, D=100mm interessieren.
Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?
Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.

Firma

Prénom

Nom de famille

Rue

PLZ/Ort

Courrier électronique

☐ Anmeldung Newsletter

Téléphone

Message

AvorterTransmission

×

Service

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Unité d'aspiration Nederman série 920/400, D=100mm interessieren.

Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?

Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.

☐ Beratung ☐ Offerte ☐ Garantiefall ☒ Service / Reparatur

Firma

Prénom

Nom de famille

Rue

PLZ/Ort

Courrier électronique

☐ Anmeldung Newsletter

Téléphone

Message

AvorterTransmission

[Contact pour](#)

Numéro d'article NE915520

[Description](#) [Technische Angaben](#) [Spécifications](#)

Description

920/400 avec balancier et 5m de tuyau Ø100

Technische Angaben

Longueur du tuyau de travail	5m
diamètre nominal	100 mm
ø extérieur	0 mm
ø intérieur	0 mm
Désignation	NR-CP

Débit d'air	400m3/h
Couleur du boîtier	bleu
Poids	0kg
Perte de pression statique	400Pa
Données acoustiques du serpentín de support	plastique en EPDM
Désignation du tuyau	NR-CP
Ame du tuyau	polyester revêtu EPDM/PP
Support de tuyau	polyester revêtu d'EPDM/PP
Température max. Température du liquide pompé	150°C
Température max. Température ambiante	0°C
Température min. du fluide	-40°C
Température ambiante min.	0°C
Unité de chariot Balancer poids de maintien max	0kg
Bouchon intégré	1
Embout buccal	disponible
Type d'utilisation	stationnaire
Utilisation Vmax	0kg/h
Longueur de déploiement vertical	0m
Flèche horizontale	0m

Spécifications

Désignation tuyau	NR-CP
Ame du tuyau	EPDM/PP beschichteter Polyester
Type d'utilisation (stationnaire, in motion)	stationär
Perte de pression statique	400
Boîtier chariot	Glasfaser-Verbundwerkstoff
Support de tuyau	EPDM/PP beschichteter Polyester
Spirale de soutien	Kunststoff in EPDM
Volet de fermeture intégré	ja

KSU Umwelttechnik AG

Hinterhofstrasse 1
5242 Birr

T 056 464 60 40
F 056 464 60 41
info@ksu-ut.ch
Informations

- [Mentions légales](#)
- [CGV](#)
- [Politique de confidentialité](#)

Horaires d'ouverture

Mo – Do 07:30 – 12:00 Uhr 13:30 – 17:00 Uhr
Fr 07:30 – 12:00 Uhr 13:30 – 16:00 Uhr
Sa – So Geschlossen

© 2025 KSU Umwelttechnik AG

[powered by polynorm](#)

Vous êtes sûr de vous?