

- [Accueil](#)
- [Gamme](#)
- [Brouillard d'huile & Aérosol](#)
- [Unités compactes](#)
- [Fonctionnement continu](#)
- [OMF Fibre Drain](#)

Unité de filtration Nederman OMF 2000 FC

OMF 2000 FC, entrée à gauche ou à l'arrière

 [Unité de filtration Nederman OMF 2000 FC](#)

Unité de filtration Nederman OMF 2000 FC

OMF 2000 FC, entrée à gauche ou à l'arrière

[Télécharger le PDF](#)

Beratung
Offerte
Service

×

Beratung

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Unité de filtration Nederman OMF 2000 FC interessieren.
Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?
Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.

 Unité de filtration Nederman OMF 2000 FC

Firma

Prénom

Nom de famille

Rue

PLZ/Ort

Courrier électronique

☐ Anmeldung Newsletter

Téléphone

Message

Avorter

Transmission

×

Offerte

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Unité de filtration Nederman OMF 2000 FC interessieren.
Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?
Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



Unité de filtration Nederman OMF 2000 FC

Frima

Prénom

Nom de famille

Rue

PLZ/Ort

Courrier électronique

☐ Anmeldung Newsletter

Téléphone

[illegible]

Message

Avorter Transmission

Service

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Unité de filtration Nederman OMF 2000 FC interessieren. Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung? Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



Unité de filtration Nederman OMF 2000 FC

☐ Beratung ☐ Offerte ☐ Garantiefall ☒ Service / Reparatur

Frima

Prénom

Nom de famille

Rue

PLZ/Ort

Courrier électronique

☐ Anmeldung Newsletter

Téléphone

Message

Avorter

Transmission

[Contact pour](#)

Numéro d'article NE400200

[Description](#) [Technische Angaben](#) [Spécifications](#)

Description

Séparateurs de brouillard d'émulsion FibreDrain ® pour un fonctionnement continu.

Les épurateurs de brouillard d'huile OMF de Nederman ont été conçus pour traiter de grandes quantités de brouillard d'émulsion pendant un fonctionnement continu. Ils ont été développés en mettant l'accent sur une filtration très efficace et des coûts de maintenance réduits.

L'OMF 2000 FC de Nederman dispose en standard de trois niveaux de filtration, les deux premiers étant équipés de cartouches filtrantes dotées de la technologie FibreDrain® de Nederman. La gamme Nederman propose de nombreux types de filtres pour d'innombrables applications différentes. Le troisième niveau comprend un filtre HEPA de classe H13 avec une efficacité de 99,95 % pour le MPPS selon la norme EN 1822.

Caractéristiques du produit :

- Trois niveaux de filtration
- Dispositif de mesure de la chute de pression dans les différents
- Étages de filtration
- Design compact
- Deux entrées Ø 200 mm avec raccord rapide
- Démarreur et protection du moteur inclus

Technische Angaben

Indications relatives au filtre Degré de séparation	99.95
Nombre de niveaux de filtration	3 Niveau de filtration
1 Surface de filtration	0 m2

Niveau de filtration 2	Surface de filtration	0 m2
Niveau de filtration 3	Surface de filtration	0 m2
Niveau de filtration 4	Surface de filtration	0 m2
Masse de charbon actif		0kg
Données nominales	Couleur du boîtier	NCS-S 1005 B20G
	poids	200kg
	Débit d'air	2000m3/h
	Certificats	CE
	Pression d'air	0Bar
Données sonores	Niveau de pression acoustique	66dB
	Longueur du bras d'aspiration	0m
Données de raccordement électrique du conducteur polaire 3		
	Puissance électrique absorbée	2.2kW
	Fréquence	50Hz

Spécifications

Tension de commande DC	-999
Niveau de puissance acoustique LwA	-999
Poids	200
Nombre de niveaux de filtration	3
Classe de filtre	-999
Tension d'alimentation DC	-999
longueur de bras	999
Pression d'air comprimé	999
Niveau de pression acoustique	66
Puissance absorbée apparente él.	-999
Tension de commande AC	-999

KSU Umwelttechnik AG

Hinterhofstrasse 1
5242 Birr

T 056 464 60 40
F 056 464 60 41
info@ksu-ut.ch
Informations

- [Mentions légales](#)
- [CGV](#)
- [Politique de confidentialité](#)

Horaires d'ouverture

Mo – Do 07:30 – 12:00 Uhr 13:30 – 17:00 Uhr
Fr 07:30 – 12:00 Uhr 13:30 – 16:00 Uhr
Sa – So Geschlossen

© 2025 KSU Umwelttechnik AG

[powered by polynorm](#)

Vous êtes sûr de vous?