

- [Accueil](#)
- [Gamme](#)
- [Brouillard d'huile & Aérosol](#)
- [Unités compactes](#)
- [Fonctionnement continu](#)
- [OSF Fibre Drain](#)

Unité de filtration Nederman OSF 2000

avec ventilateur 4 kW

 [Unité de filtration Nederman OSF 2000](#)

Unité de filtration Nederman OSF 2000

avec ventilateur 4 kW

[Télécharger le PDF](#)

Beratung
Offerte
Service

×

Beratung

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Unité de filtration Nederman OSF 2000 interessieren.
Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?
Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.

 Unité de filtration Nederman OSF 2000

Firma

Prénom

Nom de famille

Rue

PLZ/Ort

Courrier électronique

☐ Anmeldung Newsletter

Téléphone

Message

AvorterTransmission

×

Offerte

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Unité de filtration Nederman OSF 2000 interessieren.
Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?
Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



Frima

Prénom

Nom de famille

RuePLZ/Ort

Courrier électronique

☐ Anmeldung Newsletter

Téléphone

Message

Service

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Unité de filtration Nederman OSF 2000 interessieren.
Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?
Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



☐ Beratung ☐ Offerte ☐ Garantiefall ☒ Service / Reparatur

Frima

Prénom

Nom de famille

RuePLZ/Ort

Courrier électronique

☐ Anmeldung Newsletter

Téléphone

Message

Avorter

Transmission

[Contact pour](#)

Numéro d'article NE400011

[Description](#) [Technische Angaben](#) [Spécifications](#)

Description

Éliminateurs de brouillard d'huile FibreDrain ® pour un fonctionnement continu.

Les extracteurs de fumées d'huile OSF de Nederman sont conçus pour de grandes quantités de fumées d'huile pendant un fonctionnement continu. Développés en mettant l'accent sur une filtration très efficace et des coûts d'entretien réduits.

L'OSF 2000 de Nederman dispose en standard de trois niveaux de filtration, les deux premiers étant équipés de cartouches filtrantes dotées de la technologie FibreDrain® de Nederman. La gamme Nederman propose de nombreux types de filtres pour d'innombrables applications différentes. Le troisième étage comprend un filtre HEPA de classe de filtration H13 avec une efficacité de 99,95 % pour les MPPS selon EN 1822. Tous les

Nederman OSF sont préparés pour l'utilisation du préfiltre.

Caractéristiques du produit :

- Trois niveaux de filtration Préfiltre en option
- Dispositif de mesure de la chute de pression dans les différents étages de filtration
- Pieds de rallonge
- Deux entrées Ø 315 mm avec raccord rapide

Technische Angaben

Schalldruckpegel	70dB
Max. Fördermitteltemperatur	60°C
Absaugarm Armlänge	0m

Speisespannung AC	400V
Elektrische Aufnahmeleistung	4kW
Frequenz	50Hz
Motortyp	Asynchronmotor
Nennstrom	7.2A
Polleiter	3 Filterangaben
Anzahl Filterelemente	6
Anzahl Filterstufen	3
Filterstufe 3 Filtermedium	HEPA H13
Filterstufe 4 Filterfläche	0 m2
Abscheidegrad	99.95%
Filterstufe 1 Filterfläche	0 m2
Filterstufe 2 Filterfläche	0 m2
Filterstufe 3 Filterfläche	0 m2
Masse Aktivkohle	0kg
Nennraten Volumenstrom	2000m3/h
Zertifikate	CE
Arbeitsunterdruck	4.5kPa
Gehäusefarbe	NCS-S 1005 B20G
Gewicht	345kg
Druckluft Druck	0Bar
Druckverlustmessung über Filter 1	

Spécifications

Polleiter	3
Pression d'air comprimé	-999
Niveau de puissance acoustique LwA	-999
Poids	345
Puissance absorbée apparente él.	-999
Tension de commande DC	-999
Classe de filtre	-999
Surface de filtration	999
Vitesse de rotation	-999
Niveau de pression acoustique	70
Tension de commande AC	-999

KSU Umwelttechnik AG

Hinterhofstrasse 1
5242 Birr

T 056 464 60 40
F 056 464 60 41
info@ksu-ut.ch

Informations

- [Mentions légales](#)
- [CGV](#)
- [Politique de confidentialité](#)

Horaires d'ouverture

Mo – Do 07:30 – 12:00 Uhr 13:30 – 17:00 Uhr
Fr 07:30 – 12:00 Uhr 13:30 – 16:00 Uhr
Sa – So Geschlossen

© 2025 KSU Umwelttechnik AG

[powered by polynorm](#)

Vous êtes sûr de vous?