

- [Accueil](#)
- [Gamme](#)
- [Brouillard d'huile & Aérosol](#)
- [Unités compactes](#)
- [Fonctionnement continu](#)
- [OSF Fibre Drain](#)

Unité de filtration Nederman OSF 500 FC

Ventilateur mit 0,75 kW

 [Unité de filtration Nederman OSF 500 FC](#)

Unité de filtration Nederman OSF 500 FC

Ventilateur mit 0,75 kW

[Télécharger le PDF](#)

Beratung
Offerte
Service

×

Beratung

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Unité de filtration Nederman OSF 500 FC interessieren.
Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?
Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.

 Unité de filtration Nederman OSF 500 FC

Firma

Prénom

Nom de famille

Rue

PLZ/Ort

Courrier électronique

☐ Anmeldung Newsletter

Téléphone

Message

AvorterTransmission

×

Offerte

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Unité de filtration Nederman OSF 500 FC interessieren.
Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?
Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



Unité de filtration Nederman OSF 500 FC

Frima

Prénom

Nom de famille

Rue

PLZ/Ort

Courrier électronique

☐ Anmeldung Newsletter

Téléphone

Message

Avorter

Transmission

Service

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Unité de filtration Nederman OSF 500 FC interessieren. Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung? Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



Unité de filtration Nederman OSF 500 FC

☐ Beratung ☐ Offerte ☐ Garantiefall ☒ Service / Reparatur

Frima

Prénom

Nom de famille

Rue

PLZ/Ort

Courrier électronique

☐ Anmeldung Newsletter

Téléphone

Message

Avorter

Transmission

[Contact pour](#)

Numéro d'article NE400017

[Description](#) [Technische Angaben](#) [Spécifications](#)

Description

Séparateur de brouillard d'huile FibreDrain ® pour un fonctionnement continu.

Les extracteurs de fumées d'huile OSF de Nederman ont été conçus pour de grandes quantités de fumées d'huile pendant un fonctionnement continu. Développés en mettant l'accent sur une filtration très efficace et des coûts de maintenance réduits.

L'OSF 500 FC de Nederman dispose de deux niveaux de filtration en standard, le premier niveau étant équipé de cartouches filtrantes avec la technologie FibreDrain® de Nederman. La gamme Nederman propose de nombreux types de filtres pour d'innombrables applications différentes. Le deuxième étage comprend un filtre HEPA de classe de filtration H13 avec 99,95% d'efficacité pour le MPPS selon la norme EN 1822. Tous les éléments OSF de Nederman sont préparés pour l'utilisation du préfiltre.

Caractéristiques du produit :

- Trois niveaux de filtration
- Dispositif de mesure de la chute de pression dans les différents étages de filtration
- Design compact
- Deux entrées Ø 150 mm avec raccord rapide
- Démarreur et protection du moteur inclus

Technische Angaben

Druckluft Druck	0Bar
Druckverlustmessung über Filter	1
Schalldruckpegel	65dB
Max. Fördermitteltemperatur	40°C

Absaugarm Armlänge	0m
Elektrische Anschlussdaten Motortyp	Asynchronmotor
Nennstrom	2A
Polleiter	3
Speisespannung AC	400V
Elektrische Aufnahmeleistung	0.75kW
Frequenz	50Hz
Filterangaben Anzahl Filterstufen	3
Filterstufe 3 Filterfläche	0 m2
Filterstufe 3 Filtermedium	HEPA H13
Filterstufe 4 Filterfläche	0 m2
Masse Aktivkohle	0kg
Abscheidegrad	99.95%
Anzahl Filterelemente	3
Filterstufe 1 Filterfläche	0 m2
Filterstufe 2 Filterfläche	0 m2
Nenndaten Arbeitsunterdruck	2.5kPa
Gehäusefarbe	NCS-S 1005 B20G
Gewicht	150kg
Volumenstrom	500m3/h
Zertifikate	CE

Spécifications

Polleiter	3
Pression d'air comprimé	-999
Tension d'alimentation DC	-999
Niveau de puissance acoustique LwA	-999
longueur de bras	-999
Poids	150
Puissance absorbée apparente él.	-999
Nombre de niveaux de filtration	3
Tension de commande DC	-999
Classe de filtre	-999
Surface de filtration	999
Vitesse de rotation	-999
Niveau de pression acoustique	65
Tension de commande AC	-999

KSU Umwelttechnik AG

Hinterhofstrasse 1
5242 Birr

T 056 464 60 40
F 056 464 60 41
info@ksu-ut.ch

Informations

- [Mentions légales](#)
- [CGV](#)
- [Politique de confidentialité](#)

Horaires d'ouverture

Mo – Do 07:30 – 12:00 Uhr 13:30 – 17:00 Uhr
Fr 07:30 – 12:00 Uhr 13:30 – 16:00 Uhr
Sa – So Geschlossen

© 2025 KSU Umwelttechnik AG

[powered by polynorm](#)

Vous êtes sûr de vous?

Non

Oui