

- [Accueil](#)
- [Gamme](#)
- [Gaz d'échappement des moteurs à combustion](#)
- [MSR](#)
- [Commandes de moteur](#)
- [Convertisseur de fréquence avec capteur de pression](#)

Vacon 15 kW

 Pas d'image d'article

Vacon 15 kW

[Télécharger le PDF](#)

Beratung

Offerte

Service



Beratung

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Vacon 15 kW interessieren.
Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?
Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.

Firma

Prénom

Nom de famille

Rue

PLZ/Ort

Courrier électronique

☐ Anmeldung Newsletter

Téléphone

Message

Avorter

Transmission

×

Offerte

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Vacon 15 kW interessieren.
Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?
Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.

Firma

Prénom

Nom de famille

Rue

PLZ/Ort

Courrier électronique

☐ Anmeldung Newsletter

Téléphone

Message

Avorter

Transmission

×

Service

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Vacon 15 kW interessieren.
Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?
Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.

☐ Beratung ☐ Offerte ☐ Garantiefall ☒ Service / Reparatur

Firma

Prénom

Nom de famille

Rue

PLZ/Ort

Courrier électronique

☐ Anmeldung Newsletter

Téléphone

Message

AvorterTransmission

[Contact pour](#)

Numéro d'article NE522637

[Spécifications](#)

Spécifications

Contact à fermeture	1
Contact à ouverture/fermeture	2
IP Indice de protection	IP 54
Température ambiante min. (°C)	-10
Puissance de sortie (kW)	15
Tension auxiliaire AC générée (V)	0
Tension auxiliaire DC générée (V)	24
Courant de sortie (A)	0
Tension du réseau (V)	400
Fréquence du réseau (Hz)	50
Conducteur polaire sortie	3
Tension de sortie AC (V)	0
Tension de sortie DC (V)	0

Tension d'entrée DC (V)	24
Courant de sortie max. Courant permanent (A)	2
Courant continu max. Tension de commutation AC	250
Courant de sortie max. Tension de commutation DC	30
Poids (kg)	10
Température max. température ambiante (°C)	40
Tension du réseau (230 ou 400 V)	400
Tension de sortie AC	999
Puissance max. Tension de sortie DC	-999
Température de fonctionnement max. Tension de commutation DC	30
Sortie du conducteur polaire	3
Poids	10
Nombre	1
Puissance de sortie	15
Conducteur polaire entrée	3
Niveau de pression acoustique	-999
Niveau sonore	70
Tension auxiliaire DC générée	24
Indice de protection	IP 54
Tension auxiliaire générée AC	999
Température max. Tension de commutation AC	250
Puissance max. Courant de sortie	-999

KSU Umwelttechnik AG

Hinterhofstrasse 1
5242 Birr

T 056 464 60 40

F 056 464 60 41

info@ksu-ut.ch

Informations

- [Mentions légales](#)
- [CGV](#)
- [Politique de confidentialité](#)

Horaires d'ouverture

Mo – Do 07:30 – 12:00 Uhr 13:30 – 17:00 Uhr

Fr 07:30 – 12:00 Uhr 13:30 – 16:00 Uhr

Sa – So Geschlossen

Vous êtes sûr de vous?