

- [Accueil](#)
- [Gamme](#)
- [Gaz d'échappement des moteurs à combustion](#)
- [MSR](#)
- [Commandes de moteur](#)
- [Convertisseur de fréquence avec capteur de pression](#)

Vacon 18.5 kW

 Pas d'image d'article

Vacon 18.5 kW

[Télécharger le PDF](#)

Beratung

Offerte

Service



Beratung

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Vacon 18.5 kW interessieren.
Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?
Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.

Firma

Prénom

Nom de famille

Rue

PLZ/Ort

Courrier électronique

☐ Anmeldung Newsletter

Téléphone

Message

Avorter

Transmission

×

Offerte

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Vacon 18.5 kW interessieren.
Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?
Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.

Firma

Prénom

Nom de famille

Rue

PLZ/Ort

Courrier électronique

☐ Anmeldung Newsletter

Téléphone

Message

Avorter

Transmission

×

Service

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Vacon 18.5 kW interessieren.
Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?
Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.

☐ Beratung ☐ Offerte ☐ Garantiefall ☒ Service / Reparatur

Firma

Prénom

Nom de famille

Rue

PLZ/Ort

Courrier électronique

☐ Anmeldung Newsletter

Téléphone

Message

AvorterTransmission

[Contact pour](#)

Numéro d'article NE525137

[Spécifications](#)

Spécifications

Contact à fermeture	1
Contact à ouverture/fermeture	2
IP Indice de protection	IP 54
Température ambiante min. (°C)	-10
Puissance de sortie (kW)	18.5
Tension auxiliaire AC générée (V)	0
Tension auxiliaire DC générée (V)	24
Courant de sortie (A)	0
Tension du réseau (V)	400
Fréquence du réseau (Hz)	50
Conducteur polaire sortie	3
Tension de sortie AC (V)	0
Tension de sortie DC (V)	0

Tension d'entrée DC (V)	24
Courant de sortie max. Courant permanent (A)	2
Courant continu max. Tension de commutation AC	250
Courant de sortie max. Tension de commutation DC	30
Poids (kg)	20
Température max. température ambiante (°C)	40
Tension du réseau (230 ou 400 V)	400
Tension de sortie AC	999
Puissance max. Tension de sortie DC	-999
Température de fonctionnement max. Tension de commutation DC	30
Sortie du conducteur polaire	3
Poids	20
Nombre	1
Puissance de sortie	18.5
Niveau de pression acoustique	-999
Niveau sonore	77
Tension auxiliaire DC générée	24
Tension auxiliaire générée AC	999
Température max. Tension de commutation AC	250
Puissance max. Courant de sortie	-999

KSU Umwelttechnik AG

Hinterhofstrasse 1
5242 Birr

T 056 464 60 40

F 056 464 60 41

info@ksu-ut.ch

Informations

- [Mentions légales](#)
- [CGV](#)
- [Politique de confidentialité](#)

Horaires d'ouverture

Mo – Do 07:30 – 12:00 Uhr 13:30 – 17:00 Uhr

Fr 07:30 – 12:00 Uhr 13:30 – 16:00 Uhr

Sa – So Geschlossen

© 2025 KSU Umwelttechnik AG

[powered by polynorm](#)

Vous êtes sûr de vous?

Non

Oui