

- [Accueil](#)
- [Gamme](#)
- [Gaz d'échappement des moteurs à combustion](#)
- [MSR](#)
- [Commandes de moteur](#)
- [Convertisseur de fréquence avec capteur de pression](#)

Vacon 5.5 kW

 Pas d'image d'article

Vacon 5.5 kW

[Télécharger le PDF](#)

Beratung

Offerte

Service



Beratung

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Vacon 5.5 kW interessieren.
Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?
Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.

Firma

Prénom

Nom de famille

Rue

PLZ/Ort

Courrier électronique

☐ Anmeldung Newsletter

Téléphone

Message

Avorter

Transmission

×

Offerte

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Vacon 5.5 kW interessieren.
Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?
Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.

Firma

Prénom

Nom de famille

Rue

PLZ/Ort

Courrier électronique

☐ Anmeldung Newsletter

Téléphone

Message

Avorter

Transmission

×

Service

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Vacon 5.5 kW interessieren.
Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?
Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.

☐ Beratung ☐ Offerte ☐ Garantiefall ☒ Service / Reparatur

Firma

Prénom

Nom de famille

Rue

PLZ/Ort

Courrier électronique

☐ Anmeldung Newsletter

Téléphone

Message

AvorterTransmission

[Contact pour](#)

Numéro d'article NE522037

[Spécifications](#)

Spécifications

Contact à fermeture	1
Contact à ouverture/fermeture	2
IP Indice de protection	IP 54
Température ambiante min. (°C)	-10
Puissance de sortie (kW)	5.5
Tension auxiliaire AC générée (V)	0
Tension auxiliaire DC générée (V)	24
Courant de sortie (A)	0
Tension du réseau (V)	400
Fréquence du réseau (Hz)	50
Conducteur polaire sortie	3
Conducteur polaire entrée	3
Tension de sortie AC (V)	0

Tension de sortie DC (V)	0
Tension d'entrée DC (V)	24
Courant de sortie max. Courant permanent (A)	0
Courant continu max. Tension de commutation AC	250
Courant de sortie max. Tension de commutation DC	30
Poids (kg)	6
Température max. température ambiante (°C)	40
Tension du réseau (230 ou 400 V)	400
Tension de sortie AC	999
Fréquence du réseau	50
Puissance max. Tension de sortie DC	-999
Température de fonctionnement max. Tension de commutation DC	30
Sortie du conducteur polaire	3
Poids	6
Nombre	1
Puissance de sortie	5.5
Niveau de pression acoustique	-999
Niveau sonore	65
Tension auxiliaire DC générée	24
Tension auxiliaire générée AC	999
Puissance max. Courant de sortie	-999

KSU Umwelttechnik AG

Hinterhofstrasse 1
5242 Birr

T 056 464 60 40
F 056 464 60 41
info@ksu-ut.ch
Informations

- [Mentions légales](#)
- [CGV](#)
- [Politique de confidentialité](#)

Horaires d'ouverture

Mo – Do 07:30 – 12:00 Uhr 13:30 – 17:00 Uhr
Fr 07:30 – 12:00 Uhr 13:30 – 16:00 Uhr
Sa – So Geschlossen

© 2025 KSU Umwelttechnik AG

Vous êtes sûr de vous?

Non

Oui