

- [Accueil](#)
- [Gamme](#)
- [Fumée & poussière](#)
- [MSR](#)
- [Commandes de moteur](#)
- [Convertisseur de fréquence](#)

Variateur ACH850 ABB, 2.2 kW

400 V, 5.6 A, 50 Hz, EMV-Filter, IP21

 [Variateur ACH850 ABB, 2.2 kW](#)

Variateur ACH850 ABB, 2.2 kW

400 V, 5.6 A, 50 Hz, EMV-Filter, IP21

[Télécharger le PDF](#)

Beratung

Offerte

Service

x

Beratung

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Variateur ACH850 ABB, 2.2 kW interessieren.

Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?

Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



Variateur ACH850 ABB, 2.2 kW

Firma

Prénom

Nom de famille

Rue

PLZ/Ort

Courrier électronique

Anmeldung Newsletter

Téléphone

Message

Avorter

Transmission

x

Offerte

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Variateur ACH850 ABB, 2.2 kW interessieren.

Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?

Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



Variateur ACH850 ABB, 2.2 kW

Firma

Prénom

Nom de famille

Rue

PLZ/Ort

Courrier électronique

Anmeldung Newsletter

Téléphone

Message

Avorter

Transmission

Service

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Variateur ACH850 ABB, 2.2 kW interessieren. Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung? Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



Variateur ACH850 ABB, 2.2 kW

Beratung Offerte Garantiefall Service / Reparatur

Firma

Prénom

Nom de famille

Rue

PLZ/Ort

Courrier électronique

Anmeldung Newsletter

Téléphone

Message

Avorter

Transmission

[Contact pour](#)

Numéro d'article GRO-ACH580-01-05A7-4

[Description](#) [Technische Angaben](#) [Spécifications](#)

Description

Les convertisseurs de fréquence ACH d'ABB sont disponibles dans une plage de 1,5 à 18,5 kW. Ils disposent de régulateurs PID, d'entrées et de sorties analogiques et numériques, d'une minuterie intégrée, de fonctions de protection moteur intégrées et de filtres de sortie CEM de classe C2. Les convertisseurs de fréquence sont équipés en standard d'une unité de commande à une ligne. Une unité de commande à 4 lignes est disponible en option pour une meilleure représentation des paramètres. Pour une régulation du débit d'air nécessaire en fonction des charges d'aspiration variables sur des lignes avec plusieurs points d'aspiration, un transmetteur de pression différentielle externe est également nécessaire pour ces convertisseurs de fréquence.

Technische Angaben

poids	4.5 kg
Minuterie intégrée	1
Panneau de commande amovible	1
Protection moteur intégrée	1
Sorties analogiques	2
Tension de sortie DC	0 - 10 V
Entrées analogiques	0
Courant d'entrée	0 - 20 mA
Tension d'entrée DC	0 - 10 V
Tension d'entrée DC	24 V
Entrées numériques	6
Courant de sortie	5.6 A
Tension auxiliaire AC générée	0 V
Tension auxiliaire DC générée	24 V

Puissance de sortie	2.2 kW
Tension de sortie AC	0 V
Tension de sortie DC	0 V
Conducteur polaire sortie	3
Tension du réseau	400 V
Fréquence du réseau	50 Hz
Température ambiante min.	-15 °C
température maximale. Température ambiante	50 °C

Spécifications

Température ambiante min. (°C)	-15
Poids (kg)	4.5
Sorties analogiques	2
Tension de sortie DC (V)	10
Entrées analogiques	0
Tension d'entrée DC (V)	24
Entrées numériques	6
Courant de sortie (A)	1.5
Tension auxiliaire AC générée (V)	0
Tension auxiliaire DC générée (V)	24
Puissance de sortie (kW)	2.2
Tension de sortie AC (V)	0
Conducteur polaire sortie	3
Tension du réseau (V)	400
Fréquence du réseau (Hz)	50
Température max. température ambiante (°C)	50
Minuterie intégrée	oui
Panneau de commande amovible	oui
Protection du moteur intégrée	oui

KSU Umwelttechnik AG

Hinterhofstrasse 1
5242 Birr

T 056 464 60 40

F 056 464 60 41

info@ksu-ut.ch

Informations

- [Mentions légales](#)
- [CGV](#)
- [Politique de confidentialité](#)

Horaires d'ouverture

Mo – Do 07:30 – 12:00 Uhr 13:30 – 17:00 Uhr

Fr 07:30 – 12:00 Uhr 13:30 – 16:00 Uhr

Sa – So Geschlossen

© 2025 KSU Umwelttechnik AG

[powered by polynorm](#)

Vous êtes sûr de vous?