- Accueil
- Gamme
- Brouillard d'huile & Aérosol
- Ventilateurs
- Non ATEX
- N

Ventilateur Nederman N16, triphasé

400V, 3Ph. 0,55 kW

Ventilateur Nederman N16, triphasé

Ventilateur Nederman N16, triphasé

400V, 3Ph. 0,55 kW

Télécharger le PDF
Beratung
Offerte
Service
×

Beratung

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Ventilateur Nederman N16, triphasé interessieren.
Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?

Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.

Ventilateur Nederman N16, triphasé

Frima

Prénom

Nom de famille

Rue

PLZ/Ort

Courrier électronique

☐ Anmeldung Newsletter

Téléphone

Message

Avorter Transmission

×

Offerte

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Ventilateur Nederman N16, triphasé interessieren.
Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?
Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.

Ventilateur Nederman N16, triphasé

Frima

Prénom

Nom de famille

Rue

PLZ/Ort

Courrier électronique

Anmeldung Newsletter

Téléphone

Message

Avorter Transmission

×

Service

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Ventilateur Nederman N16, triphasé interessieren.
Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?
Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.

Ventilateur Nederman N16, triphasé

Beratung Offerte Garantiefall Service / Reparatur

Frima

Prénom

Nom de famille

Rue

PLZ/Ort

Courrier électronique

Anmeldung Newsletter

Téléphone

Message

Avorter Transmission

Contact pour

Numéro d'article NE510521

Description Technische Angaben Spécifications

Description

Un ventilateur radial conçu pour être utilisé avec les produits d'aspiration Nederman. Remarque : ne convient pas pour une utilisation avec des fluides explosifs ou des gaz inflammables.

Caractéristiques du produit:

- construction compacte
- facile à utiliser

Les ventilateurs de la série N16 sont des ventilateurs centrifuges robustes pour les installations d'extraction de substances nocives Non ATEX avec un boîtier en tôle d'acier et une pression statique élevée pour un faible débit volumétrique. L'entraînement est assuré par un moteur asynchrone standard, directement par liaison de forme via l'arbre d'entraînement.

Technische Angaben

Puissance max. Débit d'air (en soufflage libre)	1250 m3/h
Débit d'air à l'efficacité maximale du système	750 m3/h
Couleur du boîtier	blanc
Poids	14.5 kg
Transmission de puissance moteur-souffleur	directe
Max. Efficacité du système	40 %
Type de soufflerie	ventilateur radial
Pression statique max.	1100 Pa
Certificats	CE
Pales	aluminium
Boîtier du ventilateur	tôle d'acier revêtue par poudre
Roue	aluminium Données de raccordement électrique

Fréquence	50 Hz
Type de moteur	moteur asynchrone
courant nominal	1.2 A
Conducteurs polaires	3
Tension d'alimentation AC	400 V
Vitesse de rotation	28701 / min
Puissance électrique absorbée	0.55 kW

Spécifications

Transmission de puissance moteur-souffleur	direct
Couleur du boîtier	blanc
Certificats	CE
Polleiter	3
Boîtier du ventilateur	Tôle d'acier thermolaquée
Roue d'exercice	Aluminium
Pales	Aluminium
Pression max. Débit volumétrique (m3/h)	1250
Pression statique max. (Pa)	1100
Poids (kg)	14.5
Efficacité maximale du système (%)	40
Débit d'air à l'efficacité maximale du système (m3/h)	750
Tension d'alimentation AC (V)	400
Fréquence (Hz)	50
Puissance électrique absorbée (kW)	0.55
Courant nominal (A)	1.2
Vitesse de rotation	2870
Température max. température du liquide pompé (°C)	60
Fréquence	50
type de soufflante (radiale, haute pression, à piston rotatif, à canal latéral, à impulseur)	Ventilateur radial
Débit d'air à rendement max.	748
Courant nominal	1.2
Schéma de connexion	X
Type de moteur (moteur asynchrone, moteur EC)	Moteur asynchrone
Vitesse max. Débit volumétrique (soufflage libre)	1250
Efficacité maximale du système	40 %
Type de connexion (ʎ/**Δ**)	ʎ
Tension d'alimentation AC	400

Pression statique max.	1100

Derniers articles consultés

KSU Umwelttechnik AG

Hinterhofstrasse 1
5242 Birr

T 056 464 60 40
F 056 464 60 41
info@ksu-ut.ch
Informations

- Mentions légales
- CGV
- Politique de confidentialité

Horaires d'ouverture

Mo – Do	07:30 – 12:00 Uhr 13:30 – 17:00 Uhr
Fr	07:30 – 12:00 Uhr 13:30 – 16:00 Uhr
Sa – So	Geschlossen

© 2025 KSU Umwelttechnik AG
powered by polynorm
Vous êtes sûr de vous?
Non Oui