

- [Accueil](#)
- [Gamme](#)
- [Brouillard d'huile & Aérosol](#)
- [Ventilateurs](#)
- [Non ATEX](#)
- [NCF](#)

Ventilateur Nederman NCF 30/25

400/690V 3Ph. 4kW 50Hz

 [Ventilateur Nederman NCF 30/25](#)



Ventilateur Nederman NCF 30/25

400/690V 3Ph. 4kW 50Hz

[Télécharger le PDF](#)

- Beratung
- Offerte
- Service



Beratung

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Ventilateur Nederman NCF 30/25 interessieren.
Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?

Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



Ventilateur Nederman NCF 30/25

Frima

Prénom

Nom de famille

Rue

PLZ/Ort

Courrier électronique

☐ Anmeldung Newsletter

Téléphone

Message

AvorterTransmission

×

Offerte

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Ventilateur Nederman NCF 30/25 interessieren. Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung? Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



Ventilateur Nederman NCF 30/25

Frima

Prénom

Nom de famille

Rue

PLZ/Ort

Courrier électronique

☐ Anmeldung Newsletter

Téléphone

Message

AvorterTransmission

×

Service

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Ventilateur Nederman NCF 30/25 interessieren. Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung? Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



Ventilateur Nederman NCF 30/25

☐ Beratung ☐ Offerte ☐ Garantiefall ☒ Service / Reparatur

Firma

Prénom

Nom de famille

Rue

PLZ/Ort

Courrier électronique

☐ Anmeldung Newsletter

Téléphone



Message

Avorter

Transmission

[Contact pour](#)

Numéro d'article NE551028

[Description](#) [Technische Angaben](#) [Spécifications](#)

Description

Les ventilateurs NCF de Nederman avec moteurs à entraînement direct garantissent un fonctionnement sûr et économique. L'installation d'un ventilateur NCF à haut rendement énergétique avec d'autres produits Nederman permet de gagner du temps et de réduire les coûts énergétiques. Le ventilateur centrifuge convient à tous les types d'installations industrielles de traitement et de ventilation, à l'extérieur comme à l'intérieur. Le ventilateur est équipé en standard d'amortisseurs de vibrations.

Technische Angaben

Roue	tôle d'acier
Pales	tôle d'acier
Boîtier du ventilateur	Tôle d'acier galvanisée et peinte
Température max. Température du liquide pompé	60° C
Température max. Température ambiante	40° C
Température ambiante min.	-30° C
Données de raccordement électrique	
Type de raccordement	Δ
Fréquence	50 Hz
Conducteurs polaires	3
Vitesse de rotation	2905 1/min
Puissance électrique absorbée	4 kW
Type de moteur	moteur asynchrone
Courant nominal	7.8 A
Degré de protection	IP 55
Tension d'alimentation AC	400 V
Caractéristiques nominales Transmission moteur-souffleur directe	
Vitesse max. Débit d'air (soufflage libre)	6500 m3/h
Pression statique max.	2440 Pa
Certificats	CE
Type de soufflerie	ventilateur radial

Couleur du boîtier

RAL 7045

Poids

105 kg

Spécifications

Transmission de puissance moteur-souffleur	direct
Couleur du boîtier	RAL 7045
Certificats	CE
Polleiter	3
Matériau	Tôle d'acier galvanisée, peinte en gris
Installation	à l'extérieur, dans un bâtiment
Pression max. Débit volumétrique (m3/h)	6500
Pression statique max. (Pa)	2440
Poids (kg)	105
Tension d'alimentation AC (V)	400
Fréquence (Hz)	50
Puissance électrique absorbée (kW)	4
Courant nominal (A)	7.8
Type de connexion (λ/Δ)	Δ
Vitesse de rotation	2905
Température max. température du liquide pompé (°C)	60
Tension d'alimentation AC	400
Pales	Tôle d'acier
Pression statique max.	3440
Puissance absorbée él.	4
Fréquence	50
Poids	105
IP Indice de protection	IP 55
type de soufflante (radiale, haute pression, à piston rotatif, à canal latéral, à impulseur)	Ventilateur radial
Température ambiante min.	-30
Température max. Température du liquide pompé	60
Courant nominal	7.8
Vitesse max. Débit volumétrique (soufflage libre)	6500
Boîtier du ventilateur	Tôle d'acier galvanisée peinte
Type de moteur (moteur asynchrone, moteur EC)	Moteur asynchrone
Température max. Température ambiante	40
Roue d'exercice	Tôle d'acier

Derniers articles consultés

KSU Umwelttechnik AG

Hinterhofstrasse 1
5242 Birr

T 056 464 60 40
F 056 464 60 41
info@ksu-ut.ch

Informations

- [Mentions légales](#)
- [CGV](#)
- [Politique de confidentialité](#)

Horaires d'ouverture

Mo – Do 07:30 – 12:00 Uhr 13:30 – 17:00 Uhr
Fr 07:30 – 12:00 Uhr 13:30 – 16:00 Uhr
Sa – So Geschlossen

© 2025 KSU Umwelttechnik AG

[powered by polynorm](#)

Vous êtes sûr de vous?