

- [Accueil](#)
- [Gamme](#)
- [Brouillard d'huile & Aérosol](#)
- [Ventilateurs](#)
- [Non ATEX](#)
- [NCF](#)

Ventilateur Nederman NCF 80/20

400/690V 3Ph. 7.5kW 50Hz IE3

 [Ventilateur Nederman NCF 80/20](#)



Ventilateur Nederman NCF 80/20

400/690V 3Ph. 7.5kW 50Hz IE3

[Télécharger le PDF](#)

- Beratung
- Offerte
- Service



Beratung

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Ventilateur Nederman NCF 80/20 interessieren.
Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?

Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



Ventilateur Nederman NCF 80/20

Frima

Prénom

Nom de famille

Rue

PLZ/Ort

Courrier électronique

☐ Anmeldung Newsletter

Téléphone

Message

AvorterTransmission

×

Offerte

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Ventilateur Nederman NCF 80/20 interessieren. Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung? Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



Ventilateur Nederman NCF 80/20

Frima

Prénom

Nom de famille

Rue

PLZ/Ort

Courrier électronique

☐ Anmeldung Newsletter

Téléphone

Message

AvorterTransmission

×

Service

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Ventilateur Nederman NCF 80/20 interessieren. Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung? Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



Ventilateur Nederman NCF 80/20

☐ Beratung ☐ Offerte ☐ Garantiefall ☒ Service / Reparatur

Firma

Prénom

Nom de famille

Rue

PLZ/Ort

Courrier électronique

☐ Anmeldung Newsletter

Téléphone



Message

Avorter

Transmission

[Contact pour](#)

Numéro d'article NE551328

[Description](#) [Technische Angaben](#) [Spécifications](#)

Description

Les ventilateurs NCF de Nederman avec moteurs à entraînement direct garantissent un fonctionnement sûr et économique. L'installation d'un ventilateur NCF à haut rendement énergétique avec d'autres produits Nederman permet de gagner du temps et de réduire les coûts énergétiques. Le ventilateur centrifuge convient à tous les types d'installations industrielles de traitement et de ventilation, à l'extérieur comme à l'intérieur. Le ventilateur est équipé en standard d'amortisseurs de vibrations.

Technische Angaben

Type de ventilateur	Ventilateur radial
Couleur du boîtier	RAL 7045
Poids	150 kg
Transmission de puissance moteur-ventilateur	directe
Débit maximal (soufflage libre)	9100 m3/h
Pression statique maximale	3070 Pa
Certificats	CE
Nombre de pôles	3
Tension d'alimentation CA	400 V
Vitesse de rotation	2930 tr/min
Puissance électrique absorbée	7,5 kW
Fréquence	50 Hz
Type de moteur	Moteur asynchrone
Courant nominal	13,8 A

Spécifications

Transmission de puissance moteur-souffleur	direct
Couleur du boîtier	RAL 7045
Certificats	CE
Polleiter	3

Type de connexion (λ/Δ)	Δ
Matériau	Tôle d'acier galvanisée, peinte en gris
Installation	à l'extérieur, dans un bâtiment
Pression max. Débit volumétrique (m ³ /h)	9100
Pression statique max. (Pa)	3070
Poids (kg)	150
Tension d'alimentation AC (V)	400
Fréquence (Hz)	50
Puissance électrique absorbée (kW)	7.5
Courant nominal (A)	13.8
Vitesse de rotation	2930
Température max. température du liquide pompé (°C)	60
Tension d'alimentation AC	400
Pales	Tôle d'acier
Pression statique max.	3070
Puissance absorbée él.	7.5
Fréquence	50
Poids	150
type de soufflante (radiale, haute pression, à piston rotatif, à canal latéral, à impulseur)	Ventilateur radial
Courant nominal	13.8
Vitesse max. Débit volumétrique (soufflage libre)	9100
Boîtier du ventilateur	Tôle d'acier galvanisée peinte
Type de moteur (moteur asynchrone, moteur EC)	Moteur asynchrone
Roue d'exercice	Tôle d'acier

Derniers articles consultés

KSU Umwelttechnik AG

Hinterhofstrasse 1
5242 Birr

T 056 464 60 40

F 056 464 60 41

info@ksu-ut.ch

Informations

- [Mentions légales](#)
- [CGV](#)
- [Politique de confidentialité](#)

Horaires d'ouverture

Mo – Do 07:30 – 12:00 Uhr 13:30 – 17:00 Uhr
Fr 07:30 – 12:00 Uhr 13:30 – 16:00 Uhr
Sa – So Geschlossen

© 2025 KSU Umwelttechnik AG

[powered by polynorm](#)

Vous êtes sûr de vous?