

- [Accueil](#)
- [Gamme](#)
- [Brouillard d'huile & Aérosol](#)
- [Ventilateurs](#)
- [Non ATEX](#)
- [N](#)

Ventilateur Nederman série N24, conducteur unipolaire

230V, 1Ph. 0,75 kW

 [Ventilateur Nederman série N24, conducteur unipolaire](#)



Ventilateur Nederman série N24, conducteur unipolaire

230V, 1Ph. 0,75 kW

[Télécharger le PDF](#)

Beratung

Offerte

Service



Beratung

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Ventilateur Nederman série N24, conducteur unipolaire interessieren.

Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?

Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



Ventilateur Nederman série N24, conducteur unipolaire

Frima

Prénom

Nom de famille

Rue

PLZ/Ort

Courrier électronique

☐ Anmeldung Newsletter

Téléphone

Message

AvorterTransmission

×

Offerte

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Ventilateur Nederman série N24, conducteur unipolaire interessieren.

Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?

Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



Ventilateur Nederman série N24, conducteur unipolaire

Frima

Prénom

Nom de famille

Rue

PLZ/Ort

Courrier électronique

☐ Anmeldung Newsletter

Téléphone

Message

Avorter

Transmission

×

Service

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Ventilateur Nederman série N24, conducteur unipolaire interessieren.

Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?

Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



Ventilateur Nederman série N24, conducteur unipolaire

☐ Beratung ☐ Offerte ☐ Garantiefall ☒ Service / Reparatur

Firma

Prénom

Nom de famille

Rue

PLZ/Ort

Courrier électronique

☐ Anmeldung Newsletter

Téléphone



Message

Avorter

Transmission

[Contact pour](#)

Numéro d'article NE510122

[Description](#) [Technische Angaben](#) [Spécifications](#)

Description

Un ventilateur radial monophasé robuste et durable, conçu pour être utilisé avec les bras d'aspiration Nederman et d'autres éléments de détection.

Remarque : ne convient pas pour une utilisation avec des fluides explosifs ou des gaz inflammables.

Caractéristiques du produit :

- Compact
- simples d'utilisation

Les ventilateurs de la série N sont des ventilateurs centrifuges robustes pour les installations d'extraction de substances nocives Non ATEX avec un boîtier en tôle d'acier et une pression statique élevée pour un faible débit volumétrique. L'entraînement est assuré par un moteur asynchrone standard, directement par liaison de forme via l'arbre d'entraînement.

Technische Angaben

Type de moteur	moteur asynchrone
Courant nominal	6.5 A
Conducteur polaire	1
Tension d'alimentation AC	230 V
Vitesse de rotation	2750 1/min
Puissance électrique absorbée	0.75 kW
Fréquence	50 Hz
Poids	17 kg
Transmission de puissance moteur-souffleur	directe
Vitesse de soufflage max. Débit d'air (en soufflage libre)	1750 m3/h
Débit d'air à l'efficacité maximale du système	1200 m3/h

Certificats	CE	
Type de soufflerie	ventilateur radial	
Couleur du boîtier	blanc	
Max. Efficacité du système	40.3 %	
Pression statique max.	1450 Pa	
Caractéristiques de température Boîtier du ventilateur	tôle d'acier revêtue par poudre	
Roue	aluminium Pales	aluminium

Spécifications

Transmission de puissance moteur-souffleur	direct
Couleur du boîtier	blanc
Certificats	CE
Polleiter	1
Roue d'exercice	Aluminium
Pales	Aluminium
Pression max. Débit volumétrique (m3/h)	1750
Pression statique max. (Pa)	1450
Poids (kg)	17
Efficacité maximale du système (%)	40
Débit d'air à l'efficacité maximale du système (m3/h)	1200
Tension d'alimentation AC (V)	230
Fréquence (Hz)	50
Puissance électrique absorbée (kW)	0.75
Courant nominal (A)	6.5
Vitesse de rotation	2750
Température max. température du liquide pompé (°C)	60
type de soufflante (radiale, haute pression, à piston rotatif, à canal latéral, à impulseur)	Ventilateur radial
Débit d'air à rendement max.	1200
Schéma de connexion	X
Type de moteur (moteur asynchrone, moteur EC)	Moteur asynchrone
Vitesse max. Débit volumétrique (soufflage libre)	1750
Puissance absorbée él.	0.75
Efficacité maximale du système	40.3 %
Poids	17
Tension d'alimentation AC	230
Pression statique max.	1450

KSU Umwelttechnik AG

Hinterhofstrasse 1
5242 Birr

T 056 464 60 40
F 056 464 60 41
info@ksu-ut.ch
Informations

- [Mentions légales](#)
- [CGV](#)
- [Politique de confidentialité](#)

Horaires d'ouverture

Mo – Do 07:30 – 12:00 Uhr 13:30 – 17:00 Uhr
Fr 07:30 – 12:00 Uhr 13:30 – 16:00 Uhr
Sa – So Geschlossen

© 2025 KSU Umwelttechnik AG
[powered by polynorm](#)

Vous êtes sûr de vous?