




- [Accueil](#)
- [Gamme](#)
- [Gaz & vapeurs](#)
- [Ventilateurs](#)
- [ATEX](#)
- [Colasit](#)

Ventilateur radial Colasit CMVeco 200/180 ATEX

Ventilateur radial en plastique Colasit pour air évacué chimiquement agressif et gaz

 [Ventilateur radial Colasit CMVeco 200/180 ATEX](#)





# Ventilateur radial Colasit CMVeco 200/180 ATEX

Ventilateur radial en plastique Colasit pour air évacué chimiquement agressif et gaz

[Télécharger le PDF](#)

Beratung

Offerte

Service



Beratung

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Ventilateur radial Colasit CMVeco 200/180 ATEX interessieren. Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung? Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



Ventilateur radial Colasit CMVeco 200/180 ATEX

Frima

Prénom

Nom de famille

Rue

PLZ/Ort

Courrier électronique

☐ Anmeldung Newsletter

Téléphone

Message

AvorterTransmission

×

Offerte

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Ventilateur radial Colasit CMVeco 200/180 ATEX interessieren. Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung? Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



Ventilateur radial Colasit CMVeco 200/180 ATEX

Frima

Prénom

Nom de famille

Rue

PLZ/Ort

Courrier électronique

☐ Anmeldung Newsletter

Téléphone

Message

AvorterTransmission

×

Service

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Ventilateur radial Colasit CMVeco 200/180 ATEX interessieren. Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung? Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



Ventilateur radial Colasit CMVeco 200/180 ATEX

☐ Beratung ☐ Offerte ☐ Garantiefall ☒ Service / Reparatur

Firma

Prénom

Nom de famille

Rue

PLZ/Ort

Courrier électronique

☐ Anmeldung Newsletter

Téléphone



Message

Avorter Transmission

Contact pour

Numéro d'article COCMVeco200/180EX2.0

Description Technische Angaben Spezifikationen

## Description

Le ventilateur radial Colasit CMVeco est produit depuis 2009 et est un ventilateur en plastique éprouvé et absolument fiable. Le CMVeco est disponible dans différents matériaux et concepts d'entraînement et peut être livré pour la plupart des applications avec des gaz et de l'air d'échappement chimiquement agressifs.

## Technische Angaben

|                                                       |                    |
|-------------------------------------------------------|--------------------|
| Zone extérieure                                       | Pas de zone        |
| Tension d'alimentation AC                             | 400 V              |
| Conducteurs polaires                                  | 3                  |
| Fréquence                                             | 50 Hz              |
| Puissance électrique absorbée                         | 1.5 kW             |
| Courant nominal                                       | 3.4 A              |
| Type de connexion                                     | Δ                  |
| Vitesse de rotation                                   | 2840 1/min         |
| Type de moteur                                        | moteur asynchrone  |
| Protection thermistance                               | 1                  |
| Classe d'efficacité                                   | IE 3               |
| Puissance max. Débit d'air (soufflage libre)          | 2000 m3/h          |
| Pression statique max.                                | 1050 Pa            |
| Type de soufflerie                                    | ventilateur radial |
| Poids                                                 | 33 kg              |
| Taux de rendement max. Efficacité du système          | 32 %.              |
| Débit volumétrique à l'efficacité maximale du système | 983 m3/h           |
| Pression statique à l'efficacité maximale du système  | 887 Pa             |
| Niveau de puissance acoustique LwA                    | 74 dB              |
| Température max. Température du liquide pompé         | 60° C              |

## Spécifications

|                                                                    |                    |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Zone extérieure                                                    | Pas de zone        |
| Tension d'alimentation AC (V)                                      | 400                |
| Polleiter                                                          | 3                  |
| Fréquence (Hz)                                                     | 50                 |
| Puissance électrique absorbée (kW)                                 | 1.5                |
| Courant nominal (A)                                                | 3.4                |
| Type de connexion ( $\lambda/\Delta$ )                             | $\Delta$           |
| Vitesse de rotation                                                | 2840               |
| Type de moteur                                                     | moteur asynchrone  |
| Protection de la thermistance                                      | 1                  |
| Classe d'efficacité                                                | IE 3               |
| Pression max. Débit volumétrique (m <sup>3</sup> /h)               | 2000               |
| Pression statique max. (Pa)                                        | 1050               |
| Type de soufflerie                                                 | ventilateur radial |
| Poids (kg)                                                         | 33                 |
| Efficacité maximale du système (%)                                 | 32                 |
| Débit d'air à l'efficacité maximale du système (m <sup>3</sup> /h) | 983                |
| Pression statique à l'efficacité max. du système (Pa)              | 887                |
| Niveau de pression sonore (dB)                                     | 74                 |
| Température max. température du liquide pompé (°C)                 | 60                 |

KSU Umwelttechnik AG

Hinterhofstrasse 1  
5242 Birr

T 056 464 60 40  
F 056 464 60 41  
info@ksu-ut.ch  
Informations

- [Mentions légales](#)
- [CGV](#)
- [Politique de confidentialité](#)

Horaires d'ouverture

Mo – Do 07:30 – 12:00 Uhr 13:30 – 17:00 Uhr  
Fr 07:30 – 12:00 Uhr 13:30 – 16:00 Uhr  
Sa – So Geschlossen

© 2025 KSU Umwelttechnik AG  
[powered by polynorm](#)

Vous êtes sûr de vous?

Non

Oui