

- [Accueil](#)
- [Gamme](#)
- [Brouillard d'huile & Aérosol](#)
- [Ventilateurs](#)
- [Non ATEX](#)
- [N](#)

Ventilateur série N16 Nederman 1 conducteur polaire

230V, 1Ph. 0,55 kW

 [Ventilateur série N16 Nederman 1 conducteur polaire](#)



Ventilateur série N16 Nederman 1 conducteur polaire

230V, 1Ph. 0,55 kW

[Télécharger le PDF](#)

Beratung

Offerte

Service



Beratung

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Ventilateur série N16 Nederman 1 conducteur polaire interessieren.

Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?

Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



Ventilateur série N16 Nederman 1 conducteur polaire

Firma

Prénom

Nom de famille

Rue

PLZ/Ort

Courrier électronique

☐ Anmeldung Newsletter

Téléphone

Message

AvorterTransmission

×

Offerte

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Ventilateur série N16 Nederman 1 conducteur polaire interessieren.

Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?

Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



Ventilateur série N16 Nederman 1 conducteur polaire

Firma

Prénom

Nom de famille

Rue

PLZ/Ort

Courrier électronique

☐ Anmeldung Newsletter

Téléphone

Message

Avorter

Transmission

×

Service

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Ventilateur série N16 Nederman 1 conducteur polaire interessieren.

Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?

Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



Ventilateur série N16 Nederman 1 conducteur polaire

☐ Beratung ☐ Offerte ☐ Garantiefall ☒ Service / Reparatur

Firma

Prénom

Nom de famille

Rue

PLZ/Ort

Courrier électronique

☐ Anmeldung Newsletter

Téléphone



Message

[Contact pour](#)

Numéro d'article NE510121

[Description](#) [Technische Angaben](#) [Spécifications](#)

Description

Un ventilateur radial monophasé robuste et durable, conçu pour être utilisé avec les bras d'aspiration Nederman et d'autres éléments de détection.

Remarque : ne convient pas pour une utilisation avec des fluides explosifs ou des gaz inflammables.

Les ventilateurs de la série N sont des ventilateurs centrifuges robustes pour les installations d'extraction de polluants Non ATEX avec un boîtier en tôle d'acier et une pression statique élevée pour un faible débit volumétrique. L'entraînement est assuré par un moteur asynchrone standard, directement par liaison de forme via l'arbre d'entraînement.

Technische Angaben

Roue	aluminium
Pales	aluminium
Boîtier du ventilateur	tôle d'acier revêtue par poudre
Conducteur polaire	1
Tension d'alimentation AC	230 V
Vitesse de rotation	27'10 1/min
Puissance électrique absorbée	0.55 kW
Fréquence	50 Hz
Type de moteur	moteur asynchrone
courant nominal	4.4 A
Transmission moteur-souffleur	directe
Vitesse de soufflage max. Débit d'air (soufflage libre)	1250 m3/h
Pression statique max.	1100 Pa
Type de soufflerie	ventilateur radial
Couleur du boîtier	blanc
Poids	14.5 kg

Max. Efficacité du système	41.3 %
Débit d'air à l'efficacité maximale du système	800m3/h
Certificats	CE

Spécifications

Pression max. Débit volumétrique (m3/h)	1250
Pression statique max. (Pa)	1100
Type de soufflerie	Ventilateur radial
Transmission de puissance moteur-souffleur	direct
Couleur du boîtier	blanc
Certificats	CE
Polleiter	1
Boîtier du ventilateur	Tôle d'acier thermolaquée
Roue d'exercice	Aluminium
Pales	Aluminium
Poids (kg)	14.5
Efficacité maximale du système (%)	41
Débit d'air à l'efficacité maximale du système (m3/h)	800
Tension d'alimentation AC (V)	230
Fréquence (Hz)	50
Puissance électrique absorbée (kW)	0.55
Courant nominal (A)	4.4
Vitesse de rotation	2710
Température max. température du liquide pompé (°C)	60
Fréquence	50
type de soufflante (radiale, haute pression, à piston rotatif, à canal latéral, à impulseur)	Ventilateur radial
Schéma de connexion	X
Type de moteur (moteur asynchrone, moteur EC)	Moteur asynchrone
Vitesse max. Débit volumétrique (soufflage libre)	1250
Puissance absorbée él.	0.55
Efficacité maximale du système	41.3 %
Tension d'alimentation AC	230
Pression statique max.	1100

KSU Umwelttechnik AG

Hinterhofstrasse 1
5242 Birr

T 056 464 60 40
F 056 464 60 41
info@ksu-ut.ch

Informations

- [Mentions légales](#)
- [CGV](#)
- [Politique de confidentialité](#)

Horaires d'ouverture

Mo – Do 07:30 – 12:00 Uhr 13:30 – 17:00 Uhr
Fr 07:30 – 12:00 Uhr 13:30 – 16:00 Uhr
Sa – So Geschlossen

© 2025 KSU Umwelttechnik AG

[powered by polynorm](#)

Vous êtes sûr de vous?

Non

Oui